



Cable de Parcheo UTP / Cat6 / 28AWG Diámetro Reducido / 20.2 cm (0.66 ft) / LSZH-CM / Rojo

SKU: UTP28SP8INRD Marca: PANDUIT Categoría: Patch Cords

\$287.51

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Los cables de parcheo de categoría 6/clase E, UTP, de diámetro reducido están contruidos con cable de cobre de par trenzado sin blindaje calibre 28 AWG con doble clasificación CM/LSZH, equipados con plugs modulares RJ45 de alto rendimiento. Disponibles en múltiples longitudes y colores para máxima flexibilidad de diseño en centros de datos y entornos de red profesionales. Su construcción de 3.8 mm de diámetro nominal permite mazos de cables más densos sin comprometer el rendimiento eléctrico ni la gestión térmica.

Características Principales

- Cable UTP Cat6 28AWG de diámetro reducido (3.8 mm)
- Plug RJ45 con 50µ pulgadas de oro y 2500 ciclos de acoplamiento
- Soporta PoE IEEE 802.3bt tipo 3 y 4 en mazos de 24 cables
- Diseño CM/LSZH para baja emisión de humos y resistencia al fuego
- Temperatura operativa de -10°C a 75°C para ambientes exigentes

Especificaciones Técnicas

Cat6 / Clase E

Supera requisitos ANSI/TIA-568.2-D e ISO 11801 hasta 250 MHz

Conductor

28 AWG

Cobre de par trenzado sin blindaje (UTP)

Diámetro reducido para instalaciones densas

Longitud corta para conexiones directas en patch panel

50µ de oro, 2500 ciclos de acoplamiento

Clasificación de Cubierta

CM / LSZH

Baja emisión de humos, resistente al fuego

Soporte PoE

IEEE 802.3bt Tipo 3 y 4

Hasta 90W en mazos de 24 cables

Temperatura Operativa

-10°C a 75°C

Para ambientes exigentes y centros de datos

Cumplimiento

ANSI/TIA-1096-A, FCC

ANSI/TIA-568.2-D, ISO 11801 Clase E

Color

Rojo

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Soporta PoE++ IEEE 802.3bt tipo 3 y 4
Característica 2	Plug RJ45 con 50? de oro y 2500 ciclos
Característica 3	Doble clasificación CM/LSZH para seguridad
Característica 4	Operación de -10°C a 75°C
Característica 5	Cumple ANSI/TIA-568.2-D e ISO 11801
Característica 6	Diámetro reducido de 3.8 mm para mazos densos