



Cable de Parcheo Cat6 UTP / 28AWG Diámetro Reducido / 2.13 m (7 Pies) / LSZH-CM Doble Clasificación / PoE++ / Rojo

SKU: UTP28SP7RD Marca: PANDUIT Categoría: Patch Cords

\$394.41

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Los cables de parcheo de categoría 6/clase E con diámetro reducido están contruidos con cable de cobre de par trenzado sin blindar (UTP) de calibre 28 AWG y doble clasificación CM/LSZH, equipados con plugs modulares RJ45 de alto rendimiento. Su reducido diámetro nominal de 3.8 mm permite una gestión de cableado más eficiente en canaletas, racks y puntos de trabajo con alta densidad de conexiones. Disponibles en múltiples longitudes y colores para adaptarse a las necesidades de diseño e identificación de infraestructuras de red profesionales.

Características Principales

- Calibre 28 AWG para mayor flexibilidad y maniobrabilidad en espacios reducidos
- Doble clasificación CM/LSZH para cumplimiento en plenum y aplicaciones generales
- Diámetro nominal reducido de 3.8 mm optimiza capacidad de canaletas y organizadores
- Rango de operación de -10°C a 75°C para entornos exigentes
- Rendimiento certificado hasta 250 MHz superando estándares Cat6/Clase E
- Especificaciones Técnicas

Cat6 / Clase E

UTP (Par Trenzado Sin Blindar)

28 AWG (Diámetro Reducido)

2.13 m (7 pies)

Color

Conector

Diámetro Nominal

Longitud

Frecuencia Máxima

Clasificación de Cubierta

Soporte PoE

Capacidad PoE en Mazo

Temperatura de Operación

Estándares Eléctricos

Operación garantizada de -10°C a 75°C

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Calibre 28AWG para mayor flexibilidad en instalaciones densas
Característica 2	Soporta PoE IEEE 802.3af/at/bt hasta 90W
Característica 3	Doble clasificación CM/LSZH para máxima seguridad
Característica 4	Diámetro reducido de 3.8 mm optimiza gestión de cableado
Característica 5	Rendimiento certificado hasta 250 MHz
Característica 6	Operación garantizada de -10°C a 75°C