



Cable de Parcheo UTP / Cat6 / 28AWG / 3.05 m (10 ft) / RJ45 / LSZH / PoE++

SKU: UTP28SP10RD Marca: PANDUIT Categoría: Patch Cords

\$443.10

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Los cables de parcheo UTP Cat6 de diámetro reducido están contruidos con cable de cobre de par trenzado sin blindaje calibre 28 AWG, ofreciendo una solución compacta para entornos con alta densidad de conexiones. Los plugs modulares RJ45 de alto rendimiento con chapado en oro de 50 micras aseguran transmisión de datos confiable y resistencia a la corrosión. Disponibles en múltiples longitudes y colores, facilitan la organización y flexibilidad de diseño en centros de datos, armarios de telecomunicaciones y estaciones de trabajo profesionales.

Características Principales

- Diseño 28 AWG con diámetro nominal de 3.8 mm
- Rendimiento Cat6/Clase E hasta 250 MHz
- Plugs RJ45 con chapado en oro 50µ
- Material CM/LSZH retardante de llama y baja emisión de humo
- Temperatura de operación: -10°C a 75°C

Especificaciones Técnicas

Construcción

UTP, 28 AWG, cobre

Diámetro Nominal

3.8 mm

Longitud

3.05 m (10 pies)

Conector

RJ45, chapado en oro 50µ

Clasificación de Cubierta

CM / LSZH (doble clasificación)

Soporte PoE

Soporte PoE++ IEEE 802.3af/at (48 cables en mazo); 802.3bt tipo 3 y 4 (24 cables en mazo)

Cumplimiento Normativo

ANSI/TIA-568.2-D, ISO 11801, ANSI/TIA-1096-A, FCC

Temperatura de Operación

-10°C a 75°C

Color

Rojo

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diámetro reducido de 3.8 mm para mayor densidad de cableado
Característica 2	Chapado en oro 50µ para conectividad estable y duradera
Característica 3	Soporta PoE++ IEEE 802.3bt tipo 3 y 4 en mazo de 24 cables
Característica 4	Clasificación dual CM/LSZH para versatilidad de instalación
Característica 5	Rendimiento certificado hasta 250 MHz en Cat6/Clase E
Característica 6	Operación garantizada de -10°C a 75°C en entornos exigentes