



Cable de Parcheo UTP Cat6 / 28 AWG Diámetro Reducido / 4.57 m (15 ft) / Doble Clasificación CM/LSZH / PoE IEEE 802.3bt / Rojo

SKU: UTP28SP15RD Marca: PANDUIT Categoría: Patch Cords

\$500.90

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cable de parcheo UTP Categoría 6 de diámetro reducido construido con conductor de cobre 28 AWG y clasificación dual CM/LSZH. Diseñado para entornos de alta densidad de cableado donde el espacio en canaletas, racks y gestores de cables es crítico. Compatible con aplicaciones PoE de alta potencia incluyendo IEEE 802.3bt (tipos 3 y 4) para alimentación de dispositivos hasta 90W. Certificado para rendimiento hasta 250 MHz conforme a ANSI/TIA-568.2-D e ISO 11801 Clase E. Disponible en longitud de 4.57 m (15 ft) con color rojo para identificación de circuitos y segmentación lógica de red.</p></div><div style='margin-bottom: 25px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Cable UTP Cat6, 28 AWG, doble clasificación CM/LSZHRendimiento certificado hasta 250 MHz según ANSI/TIA-568.2-DSupera requisitos ISO 11801 Clase EDiámetro nominal: 3.8 mmCompatibilidad PoE IEEE 802.3af/at/bt (tipos 3 y 4)Rango operativo: -10°C a 75°CCumplimiento FCC y ANSI/TIA-1096-APlugs modulares RJ45 de alto rendimientoLongitud: 4.57 m (15 ft)Color: Rojo</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.8;'>Categoría: Cat6 / Clase EFrecuencia máxima: 250 MHzEstándar: ANSI/TIA-568.2-DNorma internacional: ISO 11801 Clase EPoE: IEEE 802.3af/at/bt (tipos 3 y 4)Cumplimiento: FCC, ANSI/TIA-1096-A</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.8;'>Calibre conductor: 28 AWGTipo de cable: UTP (par trenzado sin blindar)Diámetro nominal: 3.8 mmClasificación: CM/LSZH (doble)Material conductor: CobreConectores: RJ45 modulares de alto rendimientoTemperatura operativa: -10°C a 75°C</div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.8;'>Cable de parcheo UTP Cat6 28 AWGLongitud: 4.57 m (15 ft)Color: RojoConectores RJ45 terminados en ambos extremos</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Certificado hasta 250 MHz según ANSI/TIA-568.2-D
Característica 2	Diámetro compacto de 3.8 mm para rutas densas
Característica 3	Doble clasificación CM/LSZH para versatilidad de instalación
Característica 4	Soporta PoE++ IEEE 802.3bt tipos 3 y 4 hasta 90W
Característica 5	Rango operativo industrial -10 a 75°C
Característica 6	Cumplimiento FCC y ANSI/TIA-1096-A para redes críticas