



Cable de Parcheo / Cat6 / 28AWG / UTP / 6.1 m (20 pies) / Rojo / Diámetro Reducido

SKU: UTP28SP20RD Marca: PANDUIT Categoría: Patch Cords

\$572.65

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Los cables de parcheo de categoría 6/clase E, UTP, de diámetro reducido están contruidos con cable de cobre de par trenzado sin blindaje calibre 28 AWG con doble clasificación CM/LSZH, equipados con plugs modulares RJ45 de alto rendimiento. Disponibles en múltiples longitudes y colores para ofrecer flexibilidad de diseño en centros de datos, salas de telecomunicaciones y entornos corporativos. Su construcción de diámetro reducido facilita el manejo en canaletas densas y mejora el flujo de aire en racks. Supera todos los requisitos eléctricos de la norma ANSI/TIA-568.2-D categoría 6 e ISO 11801 clase E para frecuencias de hasta 250 MHz.

Características Principales

- Calibre 28 AWG con diseño UTP trenzado sin blindar
- Rendimiento Cat6 para frecuencias hasta 250 MHz
- Soporta PoE IEEE 802.3af/at/bt para aplicaciones avanzadas
- Diámetro reducido de 3.8 mm para máxima flexibilidad de instalación
- Cumple ANSI/TIA-1096-A y estándares FCC estrictos
- Doble clasificación CM/LSZH para seguridad contra incendios

Especificaciones Técnicas

28 AWG	UTP (Sin Blindaje)	1 1 200px	Longitud
6.1 m (20 pies)	Rojo	1 1 200px	Diámetro Nominal
6.1 m (20 pies)	Rojo	1 1 200px	Diámetro
6.1 m (20 pies)	Rojo	1 1 200px	Frecuencia Máxima
6.1 m (20 pies)	Rojo	1 1 200px	Conectores
6.1 m (20 pies)	Rojo	1 1 200px	RJ45 de Alto Rendimiento
6.1 m (20 pies)	Rojo	1 1 200px	Soporte PoE
6.1 m (20 pies)	Rojo	1 1 200px	IEEE 802.3af / 802.3at / 802.3bt
6.1 m (20 pies)	Rojo	1 1 200px	Clasificación de Seguridad
6.1 m (20 pies)	Rojo	1 1 200px	CM / LSZH (Doble Clasificación)
6.1 m (20 pies)	Rojo	1 1 200px	Normas Cumplidas
6.1 m (20 pies)	Rojo	1 1 200px	ANSI/TIA-568.2-D, ISO 11801, ANSI/TIA-1096-A, FCC

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño trenzado sin blindaje para instalaciones ágiles
Característica 2	Rendimiento verificado hasta 250 MHz
Característica 3	Compatible con PoE++ IEEE 802.3af/at/bt
Característica 4	Diámetro de 3.8 mm para máxima flexibilidad
Característica 5	Doble clasificación CM/LSZH para seguridad
Característica 6	Cumple ANSI/TIA-1096-A y FCC estrictos