



Cable de Parcheo / Cat6 / 28AWG / UTP / 3.05 m (10 ft) / 10 Piezas / Rosa

SKU: UTP28SP10PK Marca: PANDUIT Categoría: Patch Cords

\$427.05

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Los cables de parcheo de categoría 6/clase E, UTP, de diámetro reducido están construidos con cable de cobre de par trenzado sin blindaje calibre 28 AWG con clasificación dual CM/LSZH, equipados con plugs modulares RJ45 de alto rendimiento. Su reducido diámetro nominal de 3.8 mm permite una mayor densidad de cableado en canaletas y racks, optimizando el flujo de aire y facilitando la gestión de cables en centros de datos y armarios de telecomunicaciones. Se ofrecen en múltiples longitudes y colores para flexibilidad de diseño e identificación visual de circuitos.

Características Principales

- Rendimiento Cat6 hasta 250 MHz para aplicaciones de alta velocidad
- Cable UTP 28 AWG de menor diámetro para mayor densidad de conexiones
- Compatibilidad PoE IEEE 802.3af/802.3at/802.3bt para alimentación de dispositivos remotos
- Diámetro reducido de 3.8 mm que optimiza el espacio en canaletas y racks
- Operación en temperaturas de -10°C a 75°C para ambientes exigentes
- Cumple ANSI/TIA-568.2-D e ISO 11801 Clase E

Especificaciones Técnicas

Construcción	UTP 28 AWG
Par trenzado sin blindaje	
Clasificación	CM / LSZH
Doble clasificación	
Conectores	RJ45 modulares
Alto rendimiento	
Diámetro Nominal	3.8 mm
Diámetro reducido	
Longitud	3.05 m (10 ft)
Paquete de 10 piezas	
Color	Rosa
Identificación visual	
IEEE 802.3af/at/bt	
48 cables (af/at) / 24 cables (bt) en mazo	
Temperatura de Operación	-10°C a 75°C
Ambientes exigentes	
Cumplimiento	ANSI/TIA-568.2-D e ISO 11801 Clase E
ANSI/TIA-1096-A	
Estándar de conectividad	

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Rendimiento Cat6 hasta 250 MHz para alta velocidad
Característica 2	Diámetro reducido de 3.8 mm para mayor densidad de cableado
Característica 3	Compatibilidad PoE IEEE 802.3af/at/bt para alimentación remota
Característica 4	Clasificación dual CM/LSZH para versatilidad de instalación
Característica 5	Operación en -10°C a 75°C para ambientes exigentes
Característica 6	Cumple ANSI/TIA-568.2-D e ISO 11801 Clase E