



Cable de Parcheo UTP / Cat6 / 28AWG / Diámetro Reducido / 0.3 m (1 Pie) / Verde

SKU: UTP28SP1GR Marca: PANDUIT Categoría: Patch Cords

\$291.51

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Cable de parcheo UTP Categoría 6/Clase E con diámetro reducido de 28 AWG, construido con cable de cobre de par trenzado sin blindar y clasificación dual CM/LSZH. Equipado con conectores modulares RJ45 de alto rendimiento para instalaciones de alta densidad. Disponible en múltiples longitudes y colores para máxima flexibilidad de diseño en centros de datos y entornos empresariales. Supera todos los requisitos eléctricos para frecuencias de hasta 250 MHz.

Compatible con PoE IEEE 802.3af/at/bt tipo 3 y tipo 4

Diámetro nominal reducido de 3.8 mm para mayor densidad de cableado

Doble clasificación CM/LSZH para versatilidad de instalación

Cumple ANSI/TIA-568.2-D, ISO 11801 Clase E y ANSI/TIA-1096-A

Rango térmico operativo: -10°C a 75°C

Conectores RJ45 de alto rendimiento pre-ensamblados

Calibre Cat6 / Clase E (hasta 250 MHz)

28 AWG (diámetro reducido)

Longitud 0.3 m (1 pie)

Diámetro 3.8 mm (ultra delgado)

Clasificación CM / LSZH (doble clasificación)

PoE 802.3af/at/bt tipo 3 y 4

Temperatura de operación -10°C a 75°C

Conector RJ45 modular de alto rendimiento

Color Verde

Normas ANSI/TIA-568.2-D, ISO 11801, FCC, ANSI/TIA-1096-A

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Soporta PoE++ IEEE 802.3bt tipo 3 y 4
Característica 2	Diámetro ultra delgado de 3.8 mm
Característica 3	Clasificación dual CM/LSZH
Característica 4	Conectores RJ45 de alto rendimiento
Característica 5	Cumple ANSI/TIA-568.2-D e ISO 11801 Clase E
Característica 6	Rango térmico operativo -10°C a 75°C