



Cable de Parcheo Cat6 / UTP 28AWG / 1.52m (5 pies) / Verde / Diámetro 3.8mm / CM/LSZH

SKU: UTP28SP5GR Marca: PANDUIT Categoría: Patch Cords

\$351.14

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Los cables de parcheo de categoría 6/clase E con diámetro reducido están contruidos con cable de cobre de par trenzado sin blindar (UTP) calibre 28 AWG, ofreciendo un diámetro nominal de solo 3.8 mm para facilitar el manejo y maximizar el espacio disponible en canaletas, racks y puntos de trabajo densamente poblados. Los plugs modulares RJ45 de alto rendimiento garantizan conectividad confiable en aplicaciones de hasta 250 MHz. Disponibles en múltiples longitudes y colores para flexibilidad de diseño e identificación visual en centros de datos y redes empresariales.

Características Principales

- Rendimiento Cat6 que supera ANSI/TIA-568.2-D e ISO 11801 Clase E hasta 250 MHz
- Diámetro reducido de 3.8 mm para mejor manejo y mayor densidad de cableado
- Soporte PoE IEEE 802.3af/at/bt (Tipo 3 y 4, hasta 90W)
- Conectores RJ45 de alto rendimiento con doble clasificación CM/LSZH
- Operación en temperaturas extremas de -10°C a 75°C
- Cumplimiento FCC, ANSI/TIA-1096-A y estándares de flama CM/LSZH

Especificaciones Técnicas

Construcción del Cable

UTP (par trenzado sin blindar)

Calibre: 28 AWG

Diámetro nominal: 3.8 mm

Conductor: Cobre

Flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;

Conectividad

Plugs modulares RJ45

Alto rendimiento

Alimentación PoE

IEEE 802.3af (Tipo 1, 15.4W)

IEEE 802.3at (Tipo 2, 30W)

IEEE 802.3bt Tipo 3 (60W)

IEEE 802.3bt Tipo 4 (90W)

Flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;

Condiciones Ambientales

Temperatura operación: -10°C a 75°C

Flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;

Estándares de flama CM/LSZH

Flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;

Dimensiones y Color

Longitud: 1.52 m (5 pies)

Color: Verde

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Rendimiento certificado hasta 250 MHz
Característica 2	Diámetro reducido para mayor densidad de cableado
Característica 3	Soporta PoE++ 802.3bt hasta 90W
Característica 4	Operación de -10°C a 75°C
Característica 5	Doble clasificación CM/LSZH
Característica 6	Conectores RJ45 de alto rendimiento