



Cable de Parcheo Cat6 UTP / 28AWG Diámetro Reducido / 3.8 mm / 20.2 cm (0.66 ft) / Verde / LSZH-CM

SKU: UTP28SP8INGR Marca: PANDUIT Categoría: Patch Cords

\$287.51

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><h2 style='color: inherit; font-size: 1.5rem; font-weight: 600; margin-bottom: 1rem; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 0.5rem;'>Cable de Parcheo Cat6 UTP de Diámetro Reducido</h2><p style='color: inherit; line-height: 1.7; margin-bottom: 1.2rem;'>Los cables de parcheo de categoría 6/clase E, UTP, de diámetro reducido están contruistuidos con cable de cobre de par trenzado sin blindaje calibre 28 AWG con doble clasificación CM/LSZH para máxima seguridad contra incendios. Equipados con plugs modulares RJ45 de alto rendimiento, estos cables de conexión se ofrecen en múltiples longitudes y colores para flexibilidad de diseño en centros de datos y entornos de red de alta densidad. Su reducido diámetro nominal de 3.8 mm permite una mayor organización en canaletas, patch panels y mazos de cableado sin comprometer el rendimiento eléctrico.</p><h3 style='color: inherit; font-size: 1.15rem; font-weight: 600; margin: 1.5rem 0 0.8rem;'>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; line-height: 1.8; padding-left: 1.2rem; margin-bottom: 1.5rem;'>Soporta aplicaciones PoE IEEE 802.3af/802.3at (48 cables en mazo) y 802.3bt tipo 3 y tipo 4 (24 cables en mazo)Doble clasificación CM/LSZH para seguridad contra incendios en instalaciones interioresRendimiento eléctrico certificado hasta 250 MHzDiámetro reducido de 3.8 mm optimizado para alta densidad de cableadoCumple con ANSI/TIA-568.2-D e ISO 11801 Clase ETemperatura operativa de -10°C a 75°C para entornos exigentesCumple con ANSI/TIA-1096-A y normativas FCC<h3 style='color: inherit; font-size: 1.15rem; font-weight: 600; margin: 1.5rem 0 0.8rem;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 0.75rem; margin-bottom: 1.5rem;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.9rem; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.8rem; color: inherit; opacity: 0.7; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.03em; margin-bottom: 0.3rem;'>Categoría</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Cat6 / Clase E</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.9rem; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.8rem; color: inherit; opacity: 0.7; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.03em; margin-bottom: 0.3rem;'>Tipo de Cable</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>UTP (Par Trenzado Sin Blindaje)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.9rem; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.8rem; color: inherit; opacity: 0.7; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.03em; margin-bottom: 0.3rem;'>Calibre</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>28 AWG</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.9rem; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.8rem; color: inherit; opacity: 0.7; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.03em; margin-bottom: 0.3rem;'>Diámetro Nominal</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>3.8 mm</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.9rem; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.8rem; color: inherit; opacity: 0.7; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.03em; margin-bottom: 0.3rem;'>Longitud</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>20.2 cm (8 in / 0.66 ft)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.9rem; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.8rem; color: inherit; opacity: 0.7; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.03em; margin-bottom: 0.3rem;'>Frecuencia Máxima</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>250 MHz</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.9rem; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.8rem; color: inherit; opacity: 0.7; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.03em; margin-bottom: 0.3rem;'>Conector</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>RJ45 Modular de Alto Rendimiento</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.9rem; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.8rem; color: inherit; opacity: 0.7; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.03em; margin-bottom: 0.3rem;'>Soporte PoE</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>802.3af / 802.3at / 802.3bt Tipo 3 y 4</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.9rem; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.8rem; color: inherit; opacity: 0.7; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.03em; margin-bottom: 0.3rem;'>Clasificación de Seguridad</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>CM / LSZH (Doble Clasificación)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.9rem; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.8rem; color: inherit; opacity: 0.7; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.03em; margin-bottom: 0.3rem;'>Temperatura Operativa</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>-10°C a 75°C</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.9rem; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.8rem; color: inherit; opacity: 0.7; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.03em; margin-bottom: 0.3rem;'>Normas de Cumplimiento</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>ANSI/TIA-568.2-D, ISO 11801 Clase E, ANSI/TIA-1096-A, FCC</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Soporta PoE++ 802.3bt tipo 3 y 4
Característica 2	Doble clasificación CM/LSZH ignifugo
Característica 3	Rendimiento certificado hasta 250 MHz
Característica 4	Diámetro reducido 3.8 mm para mayor densidad
Característica 5	Cumple ANSI/TIA-568.2-D e ISO 11801 Clase E
Característica 6	Operación confiable de -10°C a 75°C