



Cable de Parcheo UTP / Cat6 / 28AWG Diámetro Reducido / 2.13 m (7 Pies) / Verde

SKU: UTP28SP7GR Marca: PANDUIT Categoría: Patch Cords

\$381.29

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Los cables de parcheo de categoría 6/clase E, UTP, de diámetro reducido están contruidos con cable de cobre de par trenzado sin blindaje calibre 28 AWG con doble clasificación CM/LSZH, equipados con plugs modulares RJ45 de alto rendimiento. Estos cables de conexión se ofrecen en múltiples longitudes y colores para flexibilidad de diseño en centros de datos y closets de telecomunicaciones. Su reducido diámetro nominal de 3.8 mm permite una mayor densidad de cableado en canaletas y patch panels, optimizando el flujo de aire y facilitando la gestión de cables en espacios compactos.

Características Principales

- Diámetro reducido de 3.8 mm para mayor densidad de puertos en racks
- Soporta PoE IEEE 802.3bt Tipo 4 (24 cables en mazo)
- Conectores RJ45 de alta durabilidad y señal optimizada
- Temperatura operativa industrial de -10°C a 75°C
- Doble clasificación CM/LSZH para seguridad contra incendios
- Rendimiento Cat6 certificado hasta 250 MHz
- Supera todos los requisitos ANSI/TIA-568.2-D Cat6 e ISO 11801 Clase E hasta 250 MHz
- Conectores modulares RJ45 de alto rendimiento, cumplen ANSI/TIA-1096-A
- Soporte PoE
- IEEE 802.3af/802.3at (48 cables en mazo), 802.3bt Tipo 4 (24 cables en mazo)
- Clasificación de Cubierta
- Doble clasificación CM/LSZH (baja emisión de humo y cero halógenos)
- Condiciones Ambientales
- Temperatura operativa: -10°C a 75°C
- Cumplimiento Normativo
- FCC, ANSI/TIA-568.2-D, ANSI/TIA-1096-A, ISO 11801 Clase E
- Longitud y Color

2.13 metros (7 pies), color verde

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diámetro reducido de 3.8 mm para mayor densidad de puertos
Característica 2	Rendimiento certificado hasta 250 MHz por ANSI/TIA-568.2-D
Característica 3	Soporta PoE IEEE 802.3bt Tipo 4 con hasta 24 cables en mazo
Característica 4	Conectores RJ45 de alta durabilidad para señal optimizada
Característica 5	Operación industrial de -10°C a 75°C para entornos exigentes
Característica 6	Doble clasificación CM/LSZH para máxima seguridad contra incendios