



Cable de Parcheo UTP Cat6 / 28AWG Diámetro Reducido / 3.05 m (10 ft) / Verde / CM/LSZH

SKU: UTP28SP10GR Marca: PANDUIT Categoría: Patch Cords

\$426.10

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Los cables de parcheo de categoría 6/clase E, UTP, de diámetro reducido están construidos con cable de cobre de par trenzado sin blindaje calibre 28 AWG con clasificación dual CM/LSZH. Incorporan plugs modulares RJ45 de alto rendimiento con contactos chapados en oro de 50 µm, garantizando conectividad confiable en entornos de alta densidad de cableado. La reducción del diámetro nominal a 3.8 mm permite una mayor organización en canaletas, racks y canales de paso, optimizando el flujo de aire y facilitando la gestión de cables en centros de datos y salas de telecomunicaciones. Se ofrecen en múltiples longitudes y colores para máxima flexibilidad de diseño e identificación de circuitos.

Características Principales

- Plug modular RJ45 con contactos chapados en oro de 50 µm
- Construcción U/UTP multifilar calibre 28 AWG de alta flexibilidad
- Diámetro reducido de 3.8 mm para máxima densidad de conexiones
- Rendimiento Cat6 verificado hasta 250 MHz
- Soporte integrado PoE IEEE 802.3af/at/bt para alimentación remota
- Clasificación dual CM/LSZH para cumplimiento ignífugo y ambiental
- Especificaciones Técnicas

Diámetro Nominal: 3.8 mm — optimizado para alta densidad de cableado

Rendimiento Eléctrico: Supera todos los requisitos ANSI/TIA-568.2-D Cat6 e ISO 11801 Clase E hasta 250 MHz

Construcción: U/UTP multifilar, calibre 28 AWG, cobre de par trenzado sin blindaje

Color: Verde

Contactos del Plug: Chapado en oro de 50 µm

Soporte PoE: IEEE 802.3af/at: 48 cables en mazo / IEEE 802.3bt Tipo 3 y 4: 24 cables en mazo

Cumplimiento FCC y ANSI: ANSI/TIA-1096-A

Clasificación de Chaqueta: CM/LSZH — doble clasificación ignífuga y baja emisión de humos

Especificada por el fabricante para operación continua

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Plug modular chapado en oro de 50 µm
Característica 2	Diámetro reducido de 3.8 mm para alta densidad
Característica 3	Soporte PoE IEEE 802.3af/at/bt integrado
Característica 4	Doble clasificación ignífuga CM/LSZH
Característica 5	Rendimiento verificado hasta 250 MHz
Característica 6	Construcción multifilar U/UTP calibre 28 AWG