



Cable de Parcheo UTP Cat6 / 28AWG Diámetro Reducido / 3.8 mm / 0.91 m (3 Pies) / Violeta / 250 MHz / PoE+

SKU: UTP28SP3VL Marca: PANDUIT Categoría: Patch Cords

\$321.16

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Los cables de parcheo UTP Cat6 de diámetro reducido están contruidos con cable de cobre de par trenzado sin blindaje de calibre 28 AWG, ofreciendo un diámetro nominal de solo 3.8 mm que optimiza la densidad de cableado en racks y canaletas. Los plugs modulares RJ45 de alto rendimiento vienen preterminados de fábrica para asegurar consistencia eléctrica y mecánica. Disponibles en múltiples longitudes y colores, facilitan la organización y trazabilidad de la infraestructura de red. Su clasificación dual CM/LSZH permite despliegues tanto en entornos comerciales como en aplicaciones con requerimientos de baja emisión de humos.

Características Principales

- Rendimiento certificado hasta 250 MHz para aplicaciones de alta velocidad
- Compatible con PoE IEEE 802.3af/802.3at (hasta 48 cables en mazo) y 802.3bt tipo 3
- Operación confiable en rango térmico de -10°C a 75°C
- Clasificación dual CM/LSZH para flexibilidad de instalación
- Conectores RJ45 modulares de alta durabilidad preterminados

Especificaciones Técnicas

Categoría y Rendimiento	Cat6 / Clase E	Hasta 250 MHz	Supera ANSI/TIA-568.2-D
Cumple ISO 11801 Clase E	1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;	1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;	1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;
Construcción Física	Conductor: Cobre 28 AWG	Tipo: UTP (sin blindaje)	Diámetro nominal: 3.8 mm
Longitud: 0.91 m (3 pies)	Color: Violeta	1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;	Conectividad y PoE
Conectores: RJ45 modulares de alto rendimiento preterminados			
PoE 802.3bt tipo 3: Sí			
Cumple ANSI/TIA-1096-A			
1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;			
Clasificaciones y Ambientales			
Clasificación: CM / LSZH			
Rango térmico: -10°C a 75°C			
Cumplimiento FCC: Sí			

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diámetro reducido de 3.8 mm para mayor densidad de cableado
Característica 2	Soporta PoE hasta 802.3bt tipo 3 en mazos de 48 cables
Característica 3	Rango térmico operativo de -10 a 75°C
Característica 4	Clasificación dual CM/LSZH para versatilidad de instalación
Característica 5	Conectores RJ45 modulares de alto rendimiento preterminados
Característica 6	Cumple ANSI/TIA-568.2-D e ISO 11801 Clase E