



Cable de Parcheo UTP / Cat6 / 28AWG Diámetro Reducido / 20.2 cm (0.66 ft) / PoE IEEE 802.3bt / -10°C a 75°C

SKU: UTP28SP8INVL Marca: PANDUIT Categoría: Patch Cords

\$285.91

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Los cables de parcheo de categoría 6/clase E, UTP, de diámetro reducido están contruidos con cable de cobre de par trenzado sin blindaje calibre 28 AWG con doble clasificación CM/LSZH, equipados con plugs modulares RJ45 de alto rendimiento. Su construcción compacta con diámetro nominal de 3.8 mm optimiza la densidad de cableado en racks y canaletas, mientras que los contactos dorados de 50 micropulgadas garantizan conectividad estable tras múltiples ciclos de inserción. Disponibles en diversas longitudes y colores para máxima flexibilidad en el diseño de infraestructuras de red.

Características Principales

- Plug RJ45 con 50µ de oro y resistencia de 2500 ciclos de acoplamiento
- Soporte PoE IEEE 802.3bt tipo 3 y 4 en mazo de 24 cables
- Rendimiento Cat6 hasta 250 MHz, cumple TIA-568.2-D e ISO 11801 Clase E
- Diámetro reducido de 3.8 mm para mayor densidad de cableado
- Rango de operación de -10°C a 75°C para ambientes exigentes
- Doble clasificación CM/LSZH para versatilidad de instalación

Especificaciones Técnicas

Hasta 250 MHz	Calibre del Conductor	28 AWG
Cobre UTP de par trenzado	Diámetro Nominal	3.8 mm
Longitud	20.2 cm (8 pulgadas / 0.66 ft)	
Color		
Conector	RJ45 modular	
Soporte PoE	IEEE 802.3bt Tipo 3 y 4	
En mazo de 24 cables simultáneos		
Clasificación de Chaqueta	CM / LSZH	
Rango de Temperatura	-10°C a 75°C	
Operación confiable en temperaturas extremas		
Cumplimiento Normativo	ANSI/TIA-568.2-D	
	ISO 11801, ANSI/TIA-1096-A, FCC	

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Plug RJ45 con 507 de oro para 2500 ciclos de acoplamiento
Característica 2	Soporta PoE++ tipo 3 y 4 en mazo de 24 cables simultáneos
Característica 3	Doble clasificación CM/LSZH para versatilidad de instalación
Característica 4	Cumple TIA-568.2-D e ISO 11801 Clase E hasta 250 MHz
Característica 5	Operación confiable en temperaturas extremas
Característica 6	Múltiples colores y longitudes para diseño de cableado estructurado