



SKU: UTP28SP7VL Marca: PANDUIT Categoría: Patch Cords

Precios con IVA incluido

Cobre de par trenzado sin blindar calibre 28 AWG con clasificación dual CML/LSZH, equipados con plugs modulares RJ45 de alto rendimiento. Estos cables de conexión se ofrecen en múltiples longitudes y colores para mayor flexibilidad de diseño en centros de datos y entornos de red profesionales. Su reducido diámetro de 3.8 mm optimiza el manejo de mazos de cables y mejora la circulación de aire en racks y gabinetes. Admite aplicaciones PoE de alta potencia incluyendo IEEE 802.3b tipo 3 y tipo 4, permitiendo alimentar dispositivos modernos sin cableado adicional.

Características Principales

- Rendimiento** Cat6 certificado hasta 250 MHz
- Cable UTP 28 AWG** sin blindar de diámetro reducido
- Conectores RJ45** de alto rendimiento pre-ensamblados
- Compatibilidad completa** con PoE IEEE 802.3af/at y 802.3bt
- Especificación dual CML/LSZH** cumpliendo FCC y ANSI/TIA-1096-A
- Disponible en múltiples longitudes y colores**

Construcción Física

Construcción Cobre de par trenzado

Conectores RJ45 modulares de alto rendimiento

Diámetro nominal 3.8 mm

Material conductor Cobre de par trenzado

Conectores RJ45 modulares de alto rendimiento

Alimentación PoE

Alimentación PoE

Compatibilidad PoE, PoE+, PoE++ (UPoE)

Cumplimiento y Certificaciones

Clasificación CM / LSZH (doble clasificación)

Normativa FCC

Cumplimiento verificado

ANSI/TIA-1096-A

Conforme

Condiciones Ambientales

Temperatura de operación -10°C a 60°C

Aplicación Interior / Plenum limitado

Información del Producto

Longitud 2.13 m / 7 pies

Modelo UTP28SP7VL

Marca PANDUIT

Característica 1	Rendimiento Cat6 hasta 250 MHz
Característica 2	Diámetro reducido de 3.8 mm
Característica 3	Compatibilidad PoE 802.3af/at/bt
Característica 4	Clasificación dual CM/LSZH
Característica 5	Conectores RJ45 de alto rendimiento
Característica 6	Cumplimiento ANSI/TIA-568.2-D e ISO 11801