



Cable de Parcheo UTP / Cat 5e / 1.52 m (5 ft) / 24 AWG / T568A / Blanco Mate

SKU: NK5EPC5Y Marca: PANDUIT Categoría: Patch Cords

\$128.26

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Cable de parcheo UTP Categoría 5e diseñado para entornos profesionales de red que demandan transmisión de datos estable y confiable. Cada unidad es verificada con rendimiento al 100% e incluye identificación clara de nivel de rendimiento, longitud y número de control de calidad para trazabilidad completa. Los conectores RJ45 8(8) de alta precisión y calibre 24 AWG garantizan conectividad consistente en aplicaciones Ethernet de hasta 1 Gbps. Disponible en múltiples colores y longitudes para facilitar la gestión de cableado estructurado.

Características Principales

- ✓ Rendimiento verificado al 100% con trazabilidad de calidad
- ✓ Conectores RJ45 8(8) sin blindaje de alta precisión
- ✓ Rendimiento verificado al 100% con trazabilidad de calidad
- ✓ Conectores RJ45 8(8) sin blindaje de alta precisión
- ✓ Esquema de cableado T568A estandarizado
- ✓ Clasificación de inflamabilidad CM
- ✓ Múltiples opciones de colores y longitudes disponibles

Especificaciones Técnicas

Tipo: Cable de parcheo de cobre

Color: Blanco mate

Nivel de rendimiento: Categoría 5e / Clase D

Tipo de cable: Sin blindaje (UTP)

Esquema de cableado: T568A

Longitud: 1.52 m (5 ft)

Terminación: Plug modular

Extremo 1: Plug modular

Extremo 2: Plug modular

Clasificación inflamabilidad: CM

Cumplimiento Normativo: TIA/EIA-568-C.2, ISO 11801 2ª Ed. Clase D, ANSI/TIA-968-A, IEC 60603-7, CSA 22.2 No. 62-93, UL 1863

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Rendimiento verificado al 100% en pruebas
Característica 2	Identificación de nivel, longitud y control de calidad
Característica 3	Conectores RJ45 de alta precisión sin blindaje
Característica 4	Múltiples opciones de colores y longitudes
Característica 5	Cumplimiento con estándares internacionales de red
Característica 6	Clasificación de inflamabilidad CM para instalación segura