



Cable de Parcheo UTP / Cat 5e / 2.13 m (7 ft) / 24 AWG / Negro

SKU: NK5EPC7BLY Marca: PANDUIT Categoría: Patch Cords

\$135.16

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'\><p style='margin-bottom: 16px;'\>Cable de parcheo UTP Categoría 5e diseñado para conexiones Ethernet de alta confiabilidad en entornos profesionales. Su construcción sin blindaje con calibre 24 AWG garantiza transmisión estable de datos en aplicaciones de hasta 100 MHz. Los conectores RJ45 modulares en ambos extremos facilitan despliegues rápidos en racks, patch panels y equipos de red. El diseño antienredos permite una liberación ágil del cable, reduciendo el tiempo de mantenimiento en instalaciones densas. Compatible con alimentación PoE y PoE+ para dispositivos como cámaras IP, puntos de acceso y teléfonos VoIP.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'\>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'\>Transmisión estable con calibre 24 AWGConectores RJ45 modulares en ambos extremosDiseño antienredos para liberación rápidaCompatible con PoE y PoE+ hasta 30WCumplimiento RoHS y estándares internacionalesClasificación de flamabilidad CM para instalación segura<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'\>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;'\><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'\><h4 style='margin: 0 0 12px 0; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'\>Construcción</h4><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;'\>Tipo: Cable de parcheo de cobre</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;'\>Categoría: 5e / Clase D</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;'\>Blindaje: Sin blindaje (UTP)</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;'\>Calibre: 24 AWG</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;'\>Esquema de cableado: T568A</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'\><h4 style='margin: 0 0 12px 0; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'\>Dimensiones y Terminación</h4><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;'\>Longitud: 2.13 m (7 ft)</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;'\>Color: Negro</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;'\>Extremo 1: Plug modular</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;'\>Extremo 2: Plug modular</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;'\>Conector: RJ45 8(8)</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'\><h4 style='margin: 0 0 12px 0; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'\>Cumplimiento Normativo</h4><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;'\>RoHS</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;'\>UL 1863</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;'\>TIA/EIA-568-C.2</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;'\>ISO 11801 2ª Ed. Clase D</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;'\>ANSI/TIA-968-A</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;'\>IEC 60603-7</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;'\>CSA 22.2 No. 62-93</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;'\>Flamabilidad: CM</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'\><h4 style='margin: 0 0 12px 0; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'\>Aplicaciones Soportadas</h4><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;'\>IEEE 802.3af (PoE)</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;'\>IEEE 802.3at (PoE+)</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;'\>Ethernet 10BASE-T</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;'\>Ethernet 100BASE-TX</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;'\>Ethernet 1000BASE-T</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transmisión estable con calibre 24 AWG
Característica 2	Conectores RJ45 modulares en ambos extremos
Característica 3	Diseño antienredos para liberación rápida
Característica 4	Compatible con PoE y PoE+ hasta 30W
Característica 5	Cumplimiento RoHS y estándares internacionales
Característica 6	Clasificación de flamabilidad CM para instalación segura