



Cable de Parcheo UTP / Cat 5e / 24 AWG / 0.91 m (3 ft) / RJ45 / CM / Azul

SKU: NK5EPC3BUY Marca: PANDUIT Categoría: Patch Cords

\$108.67

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Cable de parcheo UTP Categoría 5e diseñado para entornos profesionales de red que demandan conectividad confiable y rendimiento certificado. Cada unidad es probada al 100% para garantizar desempeño consistente en aplicaciones de Clase D. La identificación completa incluye nivel de rendimiento, longitud exacta y trazabilidad de control de calidad, facilitando la gestión de inventario y documentación de infraestructura. Los contactos con revestimiento de oro de 50 μpulgadas aseguran durabilidad superior y transmisión óptima de datos.

Características Principales

- Rendimiento probado al 100% en cada cable individual
- Identificación completa: nivel, longitud y control de calidad
- Cable Categoría 5e/Clase D sin blindaje (UTP)
- Longitud de 0.91 m (3 ft) para conexiones compactas
- Cumplimiento con estándares RoHS, UL 1863 y múltiples normativas internacionales
- Revestimiento de contactos de 50 μpulgadas de oro

Tipo

Cable de parcheo de cobre

Longitud

0.91 m (3 ft)

Color

Azul

Nivel de rendimiento

Categoría 5e / Clase D

Tipo de cable

Sin blindaje (UTP)

Calibre

24 AWG

Esquema de cableado

T568A

Tipo de conector

RJ45 8(8)

Clasificación de flamabilidad

CM

Terminación extremo 1

Plug modular

Revestimiento de contactos

50 μpulgadas de oro

Cumplimiento Normativo

Cumplimiento RoHS, UL 1863 y TIA/EIA-568-C.2

Esquema de cableado T568A para compatibilidad total

ISO 11801 2ª Ed. Clase D

ANSI/TIA-968-A

CSA 22

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Rendimiento probado al 100% en cada unidad
Característica 2	Identificación completa de nivel, longitud y calidad
Característica 3	Contactos con revestimiento de oro de 50 ʘpulgadas
Característica 4	Cumplimiento con RoHS, UL 1863 y TIA/EIA-568-C.2
Característica 5	Esquema de cableado T568A para compatibilidad total
Característica 6	Clasificación de flamabilidad CM para instalación general