



Cable de Parcheo UTP / Cat 5e / 24 AWG / 1.52 m (5 ft) / T568A / CM / Azul

SKU: NK5EPC5BUY Marca: PANDUIT Categoría: Patch Cords

\$122.58

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Cable de parcheo UTP Categoría 5e diseñado para interconexiones de red en entornos profesionales. Cuenta con conectores RJ45 8(8) en ambos extremos con esquema de cableado T568A, asegurando compatibilidad con infraestructuras estándar. Su construcción con calibre 24 AWG y clasificación de flamabilidad CM lo hace apto para instalaciones en espacios comerciales. Cada unidad incluye identificación de rendimiento, longitud exacta y número de control de calidad para trazabilidad completa del cableado.

Características Principales

- Rendimiento probado al 100% con identificación de nivel de rendimiento
- Longitud exacta de 1.52 m (5 ft) con número de control de calidad
- Conectores RJ45 8(8) modulares en ambos extremos
- Cable sin blindaje (UTP) para instalaciones estándar
- Disponible en variedad de colores y longitudes para gestión de cableado
- Construcción con calibre 24 AWG
- Esquema de cableado T568A
- Clase D
- Conectores RJ45 8(8) modulares en ambos extremos
- Cable sin blindaje (UTP) para instalaciones estándar
- Disponible en variedad de colores y longitudes para gestión de cableado
- Construcción con calibre 24 AWG
- Esquema de cableado T568A
- Clase D

Tipo de Producto

Cable de parcheo de cobre

Tipo de Cable

Sin blindaje (UTP)

Longitud

1.52 m (5 ft)

Color

Azul

Esquema de Cableado

T568A

Tipo de Conector

Plug modular

Terminación Extremo 2

Plug modular

Certificaciones y Estándares

TIA/EIA-568-C.2

ISO 11801 2ª Ed.

ANSI/TIA-968-A

CSA 22.2 No. 62-93

IEC 60603-7

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Rendimiento verificado al 100% con identificación trazable
Característica 2	Esquema T568A para compatibilidad de infraestructura
Característica 3	Clasificación CM resistente a la propagación de flama
Característica 4	Identificación de longitud y número de control de calidad
Característica 5	Certificado bajo múltiples estándares internacionales
Característica 6	Disponible en diversas longitudes y colores para gestión de cableado