



Cable de Parcheo UTP / Cat 5e / 24 AWG / 3.05 m (10 ft) / RJ45 Modular / Blanco Mate

SKU: NK5EPC10Y Marca: PANDUIT Categoría: Patch Cords

\$149.73

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>Cable de parcheo UTP Categoría 5e diseñado para infraestructuras de red profesionales que demandan transmisión confiable y estable. Su construcción con calibre 24 AWG garantiza rendimiento óptimo hasta 100 MHz, soportando aplicaciones Ethernet de 10, 100 y 1000 Mbps así como implementaciones PoE. Los conectores RJ45 8(8) con terminación modular en ambos extremos facilitan despliegues rápidos sin herramientas adicionales. El diseño antienredos con gancho integrado reduce el tiempo de instalación y mantiene la organización del cableado en racks y canaletas.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;'>100% de rendimiento probado con identificación de nivel, longitud y número de control de calidadCertificación para redes de alta velocidad con transmisión estable hasta 100 MHzConectores RJ45 8(8) con terminación modular en ambos extremosDiseño antienredos con gancho integrado para manejo eficiente del cableDisponible en múltiples colores y longitudes para adaptarse a distintos entornosCompatible con Ethernet 10/100/1000 Mbps y aplicaciones PoE<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Tipo</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Cable de parcheo de cobre UTP</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Nivel de Rendimiento</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Categoría 5e / Clase D</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Calibre</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>24 AWG estándar</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Longitud</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>3.05 m (10 ft)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Color</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Blanco mate (Off White)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Esquema de Cableado</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>T568A</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Tipo de Conector</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>RJ45 8(8)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Clasificación de Flamabilidad</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>CM</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Terminación</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Plug modular en ambos extremos</div></div></div><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Conformidades y Estándares</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 8px; margin-top: 12px;'>RoHSUL 1863ISO 11801 2ª Ed.Clase DANSI/TIA</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Certificado para redes de alta velocidad hasta 100 MHz
Característica 2	Conectores RJ45 8(8) con terminación modular en ambos extremos
Característica 3	Diseño antienredos con gancho integrado para manejo eficiente
Característica 4	Conformidad con estándares TIA/EIA, ISO, ANSI e IEC
Característica 5	Compatible con Ethernet 10/100/1000 Mbps y aplicaciones PoE
Característica 6	Identificación de nivel de rendimiento, longitud y número de control de calidad