



Cable de Parcheo UTP / Cat 5e / 24 AWG / 3.05 m (10 ft) / RJ45 T568A / Azul

SKU: NK5EPC10BUY Marca: PANDUIT Categoría: Patch Cords

\$153.75

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>Este cable de parcheo UTP de cobre Categoría 5e/Clase D está diseñado para conexiones de red confiables en centros de datos y entornos corporativos. Cuenta con conectores RJ45 8(8) con esquema de cableado T568A en ambos extremos, permitiendo despliegues inmediatos sin necesidad de terminación adicional. Su construcción de calibre 24 AWG y longitud de 3.05 m (10 ft) lo hacen ideal para conexiones entre racks, paneles de parcheo y equipos activos en distancias cortas a medianas.</p><p style='margin-bottom: 16px;*>El cable soporta alimentación PoE según los estándares IEEE 802.3af/at, facilitando la conexión de dispositivos como cámaras IP, puntos de acceso inalámbricos y teléfonos VoIP sin requerir cableado eléctrico separado. Su compatibilidad cruzada T568A/B garantiza interoperabilidad con infraestructuras existentes, mientras que la clasificación de flammabilidad CM lo hace apto para instalaciones en espacios interiores comerciales.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;*>Cable de parcheo de cobre sin blindaje (UTP)Categoría 5e/Clase D con rendimiento certificadoConectores RJ45 8(8) con terminación T568A en ambos extremosLongitud: 3.05 m (10 ft) / Calibre: 24 AWGSoporte PoE IEEE 802.3af/atCompatibilidad cruzada T568A/BColor azul para identificación de circuitosClasificación de flammabilidad CM<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 20px;*><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 6px; color: inherit;*>Tipo de Producto</div><div style='color: inherit;*>Cable de parcheo de cobre sin blindaje (UTP)</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 6px; color: inherit;*>Nivel de Rendimiento</div><div style='color: inherit;*>Categoría 5e / Clase D</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 6px; color: inherit;*>Conector</div><div style='color: inherit;*>RJ45 8(8) - Esquema T568A</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 6px; color: inherit;*>Terminación</div><div style='color: inherit;*>Plug modular (Extremo 1 y Extremo 2)</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 6px; color: inherit;*>Longitud</div><div style='color: inherit;*>3.05 m (10 ft)</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 6px; color: inherit;*>Calibre de Conductor</div><div style='color: inherit;*>24 AWG</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 6px; color: inherit;*>Plug modular</div><div style='color: inherit;*>Plug modular (Extremo 1 y Extremo 2)</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 6px; color: inherit;*>Clasificación de Flammabilidad</div><div style='color: inherit;*>CM (Comunicaciones General)</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 6px; color: inherit;*>Soporte PoE</div><div style='color: inherit;*>IEEE 802.3af/at</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 6px; color: inherit;*>Compatibilidad de Cableado</div><div style='color: inherit;*>Compatibilidad de Cableado</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 6px; color: inherit;*>Cumplimiento y Certificaciones</div><div style='color: inherit;*>Cumplimiento y Certificaciones</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 6px; color: inherit;*>UL 1863</div><div style='color: inherit;*>UL 1863</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 6px; color: inherit;*>ISO 11801 2ª Ed. Clase D</div><div style='color: inherit;*>ISO 11801 2ª Ed. Clase D</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 6px; color: inherit;*>ANSI/TIA-968-A</div><div style='color: inherit;*>ANSI/TIA-968-A</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 6px; color: inherit;*>IEC 60603-7</div><div style='color: inherit;*>IEC 60603-7</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 6px; color: inherit;*>CSA 22.2 No. 62-93</div><div style='color: inherit;*>CSA 22.2 No. 62-93</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Soporta PoE IEEE 802.3af/at para alimentación remota
Característica 2	Compatibilidad cruzada T568A/B para máxima flexibilidad
Característica 3	Terminación con plug modular en ambos extremos listo para usar
Característica 4	Cumple múltiples estándares internacionales de calidad
Característica 5	Clasificación de flammabilidad CM para instalaciones seguras
Característica 6	Construcción sin blindaje ideal para entornos controlados