



SKU: NK5EPC1BUY Marca: PANDUIT Categoría: Patch Cords

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

centros de datos y entornos corporativos. Su construcción con calibre 24 AWG estándar garantiza transmisión confiable de datos a velocidades de hasta 1 Gbps. El diseño sin enredos con latch patentado facilita la instalación y el mantenimiento en canales densamente poblados. Compatible con aplicaciones Ethernet, ATM y Token Ring para máxima versatilidad en infraestructura de telecomunicaciones.

Características Principales

- Conector RJ45 8(8) sin blindaje para conectividad estándar
- Longitud de 0.30 m (1 ft) ideal para conexiones de rack adyacentes
- Diseño sin enredos con latch patentado para manejo simplificado
- Calibre 24 AWG estándar para rendimiento óptimo
- Cumplimiento TIA/EIA-568-C.2, ISO 11801 2ª edición Clase D
- Certificaciones RoHS, UL 1863, ANSI/TIA-968-A, IEC 60603-7, CSA 22.2 No. 62-93
- Material: Conector: RJ45 8(8)
- Calibre: 24 AWG estándar
- Longitud: 0.30 m (1 ft)
- Certificaciones: RoHS, UL 1863, ANSI/TIA-968-A, IEC 60603-7, CSA 22.2 No. 62-93
- Material: Conector: RJ45 8(8)
- Calibre: 24 AWG estándar
- Longitud: 0.30 m (1 ft)

Especificaciones

Cable de parcheo de cobre

Categoría / Rendimiento

Cat 5e / Clase D

Blindaje

Sin blindaje (UTP)

Esquema de Cableado

T568A

Conector

RJ45 8(8)

Calibre

24 AWG estándar

Longitud

0.30 m (1 ft)

Color

Azul

Clasificación de Flamabilidad

CM

Terminación Extremo 1

Plug modular

Terminación Extremo 2

Plug modular

Aplicaciones Soportadas

Ethernet

10Base-T, 100Base-T (Gigabit Ethernet)

ATM

155 Mb/s, 622 Mb/s, 1.25 Gb/s

Token Ring

16

Voz

Aplicaciones de telefonía IP y voz sobre datos

RoHS

UL 1863

ANSI/TIA-968-A

IEC 60603-7

CSA 22.2 No. 62-93

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conector RJ45 sin blindaje para instalaciones estándar
Característica 2	Diseño sin enredos con latch patentado
Característica 3	Compatible con Ethernet 10/100/1000Base-T
Característica 4	Cumple normativas TIA/EIA-568-C.2 e ISO 11801
Característica 5	Clasificación de inflamabilidad CM para uso general
Característica 6	Terminación plug modular en ambos extremos