



Cable de Parcheo UTP / Cat 6 / 0.90 m (3 ft) / 24 AWG / T568B / Azul

SKU: NK6PC3BUY Marca: PANDUIT Categoría: Patch Cords

\$160.68

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>Cable de parcheo UTP Categoría 6 diseñado para infraestructuras de red de alto rendimiento en centros de datos y entornos empresariales. Su construcción con calibre 24 AWG y esquema de cableado T568B asegura transmisión confiable de datos a velocidades de hasta 1 Gbps. La terminación con plug modular RJ45 en ambos extremos permite despliegue inmediato sin herramientas adicionales. El diseño antienredos con botón delgado optimiza el manejo en paneles de alta densidad, reduciendo el estrés en los conectores y facilitando la organización del cableado. Compatible con aplicaciones Ethernet 10/100/1000 Mbps y VoIP, ofrece versatilidad para convergencia de servicios en una sola infraestructura física.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Rendimiento garantizado Categoría 6 / Clase E para redes de alta velocidadCable U/UTP con conectores RJ45 en ambos extremosEsquema de cableado T568B con calibre 24 AWG estándarDiseño antienredos con botón delgado para alta densidad de puertosCompatible con Ethernet 10/100/1000 Mbps y VoIPClasificación CM para instalaciones en edificios comerciales<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Tipo de Producto</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Cable de parcheo de cobre U/UTP</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Nivel de Rendimiento</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Categoría 6 / Clase E</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Longitud</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>0.90 m (3 ft)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Color</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Azul</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Esquema de Cableado</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>T568B</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Tipo de Conector</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>RJ45 8(8)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Calibre</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>24 AWG estándar</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Clasificación de Flamabilidad</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>CM</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Terminación Extremo 1</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Plug modular</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Terminación Extremo 2</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Plug modular</div></div></div><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Certificaciones</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 8px;'>UL 1863UL 1863TIA/EIA-568-C.2ISO 11801 2ª Ed.</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Rendimiento Cat 6Clase E para redes de alta velocidad
Característica 2	Conectores RJ45 en ambos extremos para conexión directa
Característica 3	Diseño antienredos con botón delgado para alta densidad
Característica 4	Compatible con Ethernet 10/100/1000 Mbps y VoIP
Característica 5	Calibre 24 AWG con clasificación CM para instalaciones seguras
Característica 6	Certificado bajo estándares UL 1863, TIA/EIA-568-C.2 e ISO 11801