



Cable de Parcheo UTP / Cat 6 / 1.5 m (4.92 ft) / 24 AWG / T568B / CM / Rojo

SKU: NK6PC5RDY Marca: PANDUIT Categoría: Patch Cords

\$172.74

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Cable de parcheo UTP Categoría 6 diseñado para entornos profesionales que demandan transmisión de datos de alta velocidad con total confiabilidad. Su construcción con calibre 24 AWG garantiza estabilidad en la señal, mientras que los conectores RJ45 modulares en ambos extremos facilitan despliegues rápidos en racks, patch panels y equipos de red. La clasificación de flamabilidad CM lo hace apto para instalaciones en espacios interiores comerciales. Disponible con identificación de nivel de rendimiento, longitud y número de control de calidad para trazabilidad completa en infraestructuras críticas.

Características Principales

- Rendimiento certificado al 100% para confiabilidad total en operación continua
- Categoría 6 / Clase E para aplicaciones de alta velocidad
- Identificación de nivel de rendimiento, longitud y número de control de calidad
- Variedad de colores y longitudes para organización de cableado estructurado
- Conectores RJ45 con esquema de cableado T568B
- Cumplimiento con RoHS, UL 1863 y estándares internacionales de telecomunicaciones

Especificaciones Técnicas

Tipos de Cable: U/UTP (Sin blindaje)

Longitud: >1.5 m (4.92 ft / 5 ft)

Calibre: 24 AWG

Esquema de Cableado: T568B

Terminación: Terminación Extremo 1, Plug Modular

Clasificación de Flamabilidad: CM (Comunicaciones General)

Color: Rojo

Conformidad: RoHS, UL 1863, TIA/EIA-568-C.2, ANSI/TIA-968-A, IEC 60603-7, CSA 22.2 No. 62-93

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Rendimiento certificado al 100% para máxima confiabilidad
Característica 2	Identificación de nivel de rendimiento y control de calidad
Característica 3	Disponible en múltiples colores y longitudes
Característica 4	Conectores RJ45 modulares en ambos extremos
Característica 5	Cumplimiento con estándares internacionales de red
Característica 6	Clasificación de flamabilidad CM para instalaciones seguras