



Cable de Parcheo UTP / Cat 6 / 24 AWG / 3 m (9.84 ft) / Verde / T568B

SKU: NK6PC10GRY Marca: PANDUIT Categoría: Patch Cords

\$225.71

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 16px;*>Este cable de parcheo UTP Categoría 6 está diseñado para entornos profesionales que demandan conectividad Ethernet confiable y de alto rendimiento. Su construcción con cobre puro y calibre 24 AWG garantiza transmisión de datos estable a través de sus 3 metros de longitud, mientras que el esquema de cableado T568B asegura compatibilidad universal con infraestructuras de red existentes. El diseño antienredos con relieve de tensión protege tanto la integridad física del cable como la de los conectores durante instalaciones frecuentes o reconfiguraciones de rack. Su clasificación CM lo hace apto para instalación en conductos y espacios de edificios comerciales.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>Conectividad avanzada Categoría 6 / Clase E para redes de alto rendimientoConector RJ45 8(8) en ambos extremos para conexiones estándarCalibre 24 AWG para mayor durabilidad y vida útil extendidaCable U/UTP de cobre puro sin blindaje para instalaciones típicasDiseño antienredos con relieve de tensión integradoCumplimiento con múltiples normativas internacionales<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 6px; padding: 16px; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 4px;*>Identificación</div><div style='color: inherit; background-color: transparent;*>Tipo: Cable de parcheo de cobre</div><div style='color: inherit; background-color: transparent;*>Color: Verde</div><div style='color: inherit; background-color: transparent;*>Nivel de rendimiento: Categoría 6 / Clase E</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 4px;*>Conectividad</div><div style='color: inherit; background-color: transparent;*>Tipo de cable: U/UTP (sin blindaje)</div><div style='color: inherit; background-color: transparent;*>Calibre: 24 AWG</div><div style='color: inherit; background-color: transparent;*>Material conductor: Cobre puro</div><div style='color: inherit; background-color: transparent;*>Clasificación de flamabilidad: CM</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 4px;*>Conectividad</div><div style='color: inherit; background-color: transparent;*>Longitud: 3 m (10 ft / 9.84 pies)</div><div style='color: inherit; background-color: transparent;*>Esquema de cableado: T568B</div><div style='color: inherit; background-color: transparent;*>Tipo de conector: RJ45 8(8)</div><div style='color: inherit; background-color: transparent;*>Terminación extremo 1: Plug modular</div><div style='color: inherit; background-color: transparent;*>Terminación extremo 2: Plug modular</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 16px; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 4px;*>Cumplimiento Normativo</div><div style='color: inherit; background-color: transparent;*><ul style='list-style-type: none; padding: 0; margin: 0;*>• RoHS• UL 1863• TIA/EIA-568-C.2• ISO 11801 2ª Ed. Clase E• ANSI/TIA-968-A• IEC 60603-7• Ethernet 10BASE-T• Ethernet 100BASE-TX• Ethernet 1000BASE-T• Ethernet 10GBASE-T (hasta 55 m)</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conectividad avanzada Cat 6/Clase E
Característica 2	Conector RJ45 8(8) en ambos extremos
Característica 3	Calibre 24 AWG para mayor durabilidad
Característica 4	Cable de cobre puro sin blindaje
Característica 5	Diseño antienredos con relieve de tensión
Característica 6	Cumplimiento multi-normativo internacional