



Cable de Parcheo UTP / Cat 6 / 3 m (9.84 ft) / 24 AWG / T568B / Negro

SKU: NK6PC10BLY Marca: PANDUIT Categoría: Patch Cords

\$224.45

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;"><p style="margin-bottom: 16px;">Cable de parcheo U/UTP Categoría 6 diseñado para infraestructuras de red empresariales que demandan transmisión de datos confiable y sin interferencias. Su construcción con calibre 24 AWG garantiza durabilidad en entornos de alto tráfico, mientras que los conectores RJ45 con terminación T568B aseguran compatibilidad universal con equipos activos, paneles de parcheo y tomas de comunicación. La longitud de 3 metros proporciona flexibilidad para organización de rack y conexiones entre dispositivos cercanos, optimizando el flujo de cableado en centros de datos y salas de telecomunicaciones.</p><h3 style="color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;">Características Principales</h3><ul style="padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;">Rendimiento certificado para redes Gigabit EthernetConectores RJ45 con patente antienredos para liberación fácilEsquema de cableado T568B estandarizadoClasificación de flamabilidad CM para instalación seguraCumple normativas internacionales de calidadTerminación plug modular en ambos extremos<h3 style="color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;">Especificaciones Técnicas</h3><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;"><div style="flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Tipo de Producto</div><div style="font-weight: 600;">Cable de parcheo de cobre U/UTP</div><div style="flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Nivel de Rendimiento</div><div style="font-weight: 600;">Categoría 6 / Clase E</div><div style="flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Tipo de Cable</div><div style="font-weight: 600;">U/UTP (sin pantalla)</div><div style="flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Longitud</div><div style="font-weight: 600;">3 m (9.84 ft)</div><div style="flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Color</div><div style="font-weight: 600;">Negro</div><div style="flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Esquema de Cableado</div><div style="font-weight: 600;">T568B</div><div style="flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Tipo de Conector</div><div style="font-weight: 600;">RJ45 8(8)</div><div style="flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Calibre de Conductor</div><div style="font-weight: 600;">24 AWG</div><div style="flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Clasificación de Flamabilidad</div><div style="font-weight: 600;">CM</div><div style="flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Terminación Extremo 1</div><div style="font-weight: 600;">Plug modular</div><div style="flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Terminación Extremo 2</div><div style="font-weight: 600;">Plug modular</div></div><h3 style="color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;">Normas Cumplidas</h3><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 8px; margin-bottom: 24px;">TIA/EIA-568-C.2ISO 11801 2ª Ed. Clase EANSI/TIA-968-AUL 1863IEC 60603-7CSA 22.2 No. 62-93</div><h3 style="color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;">Aplicaciones</h3><p style="margin-bottom: 16px;">Ethernet 10/100/1000BASE-T, redes de voz sobre IP (VoIP), transmisión de datos en centros de datos, conectividad de equipos de red, sistemas de videovigilancia IP, y aplicaciones de automatización industrial que requieren infraestructura de cableado estructurado certificada.</p></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Rendimiento certificado para redes Gigabit Ethernet
Característica 2	Conectores RJ45 con patente antienredos
Característica 3	Esquema de cableado T568B estandarizado
Característica 4	Clasificación de flamabilidad CM para instalación segura
Característica 5	Cumple normativas internacionales de calidad
Característica 6	Terminación plug modular en ambos extremos