



Cable de Parcheo UTP / Cat 6 / 4.3 m (14.11 ft) / 24 AWG / T568B / CM / Azul

SKU: NK6PC14BUY Marca: PANDUIT Categoría: Patch Cords

\$261.06

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'-><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 16px;'->Cable de parcheo UTP Categoría 6 diseñado para entornos profesionales que demandan conectividad de red confiable y de alto rendimiento. Su construcción con calibre 24 AWG y terminación modular en ambos extremos garantiza compatibilidad total con infraestructuras Ethernet Gigabit. La longitud de 4.27 metros (14 pies) lo posiciona como solución versátil para conexiones entre racks, paneles de parcheo y equipos activos en centros de datos y oficinas. Cada unidad incluye identificación completa de nivel, longitud y número de calidad para trazabilidad en despliegues de gran escala.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'->Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'->Rendimiento 100% probado y confiable para aplicaciones críticasIdentificación completa: nivel, longitud y número de calidadEsquema de cableado T568B estandarizadoConector RJ45 8(8) con terminación modular en ambos extremosCumplimiento normativo internacional para despliegues globalesClasificación de flambilidad CM para uso en instalaciones generales<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'->Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;'-><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'-><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'->Tipo de Cable</div><div style='font-weight: 600;'->Cable de parcheo de cobre</div></div><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'->Categoría</div><div style='font-weight: 600;'->Cat 6 / Clase E</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'-><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'->Tipo de Cable</div><div style='font-weight: 600;'->U/UTP (sin blindaje)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'-><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'->Color</div><div style='font-weight: 600;'->Azul</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'-><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'->Calibre</div><div style='font-weight: 600;'->24 AWG</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'-><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'->Esquema de Cableado</div><div style='font-weight: 600;'->T568B</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'-><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'->Conector</div><div style='font-weight: 600;'->RJ45 8(8)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'-><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'->Terminación Extremo 1</div><div style='font-weight: 600;'->Plug modular</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'-><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'->Terminación Extremo 2</div><div style='font-weight: 600;'->Plug modular</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'-><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'->Clasificación de Flambilidad</div><div style='font-weight: 600;'->CM</div></div></div><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'->Especificaciones</h3><table><tr><td>Característica 1</td><td>Rendimiento 100% probado y confiable</td></tr><tr><td>Característica 2</td><td>Identificación completa de nivel, longitud y calidad</td></tr><tr><td>Característica 3</td><td>Terminación modular plug en ambos extremos</td></tr><tr><td>Característica 4</td><td>Cumplimiento RoHS, UL 1863, TIA/EIA-568-C.2</td></tr><tr><td>Característica 5</td><td>Clasificación de flambilidad CM para instalación general</td></tr><tr><td>Característica 6</td><td>Conector RJ45 8(8) con esquema de cableado T568B</td></tr></table>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Rendimiento 100% probado y confiable
Característica 2	Identificación completa de nivel, longitud y calidad
Característica 3	Terminación modular plug en ambos extremos
Característica 4	Cumplimiento RoHS, UL 1863, TIA/EIA-568-C.2
Característica 5	Clasificación de flambilidad CM para instalación general
Característica 6	Conector RJ45 8(8) con esquema de cableado T568B