



Cable de Parcheo UTP / Cat 6 Clase E / 24 AWG / 1 m (3.28 ft) / T568B / RJ45 / Verde

SKU: NK6PC3GRY Marca: PANDUIT Categoría: Patch Cords

\$160.68

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>Cable de parcheo UTP Categoría 6 diseñado para entornos profesionales que demandan alta fiabilidad en la transmisión de datos. Su construcción con cableado T568B y conectores RJ45 en ambos extremos garantiza compatibilidad universal y eficiencia máxima en redes Ethernet. Con clasificación Clase E y calibre 24 AWG, ofrece rendimiento optimizado para aplicaciones de voz, datos y video en infraestructuras de cableado estructurado. El diseño compacto facilita la instalación en racks y paneles de alta densidad, mientras que su identificación integrada de rendimiento y longitud simplifica el inventario y control de calidad.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>Cableado T568B con conectores RJ45 para máxima eficiencia de transmisiónCategoría 6 Clase E para alto rendimiento en redes de datosCalibre 24 AWG estándar con óptima conducción eléctricaCertificaciones RoHS, UL 1863 y normas TIA/EIA-568-C.2 e ISO 11801Identificación de rendimiento, longitud y control de calidad integradosDiseño compacto ideal para entornos de alta densidad de cableado<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Tipo</div><div style='font-weight: 600;*>Cable de parcheo de cobre</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Color</div><div style='font-weight: 600;*>Verde</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Nivel de Rendimiento</div><div style='font-weight: 600;*>Categoría 6 / Clase E</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Tipo de Conector</div><div style='font-weight: 600;*>U/UTP (sin blindaje)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Longitud</div><div style='font-weight: 600;*>1 m (3.28 ft)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Esquema de Cableado</div><div style='font-weight: 600;*>T568B</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Clasificación de Flamabilidad</div><div style='font-weight: 600;*>CM</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Terminación Extremo 1</div><div style='font-weight: 600;*>Plug modular</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Terminación Extremo 2</div><div style='font-weight: 600;*>Plug modular</div></div></div><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Certificaciones</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 8px; margin-top: 12px;*>RoHSUL 1863TIA/EIA-568-C.2ISO 11801 2ª Ed. Clase EANSI/TIA</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cableado T568B con conectores RJ45 para máxima eficiencia de transmisión
Característica 2	Categoría 6 Clase E para alto rendimiento en redes de datos
Característica 3	Calibre 24 AWG estándar con óptima conducción eléctrica
Característica 4	Certificaciones RoHS, UL 1863 y normas TIA/EIA-568-C.2 e ISO 11801
Característica 5	Identificación de rendimiento, longitud y control de calidad integrados
Característica 6	Diseño compacto ideal para entornos de alta densidad de cableado