



Cable de Parcheo UTP / Cat 6 / Clase E / 3 m (9.84 pies) / 24 AWG / T568B / Blanco Mate

SKU: NK6PC10Y Marca: PANDUIT Categoría: Patch Cords

\$233.40

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>Cable de parcheo UTP Categoría 6 Clase E diseñado para infraestructuras de red de alto rendimiento. Integra identificación de rendimiento y longitud para facilitar la gestión del cableado. Fabricado con conductores de cobre de 24 AWG y esquema de cableado T568B estandarizado. Testeado al 100% para garantizar transmisión confiable en aplicaciones Ethernet de hasta 1 Gbps. Acabado en color blanco mate que se integra discretamente en entornos profesionales.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Identificación de rendimiento y longitud integrada en el cableadoConectores RJ45 8(8) con terminación plug modular en ambos extremosTesteado al 100% para verificación completa de rendimientoClasificación de flammabilidad CM para instalaciones en conductos y plenum generalCompatible con Ethernet 10Base-T, 100Base-T Fast Ethernet y 1000Base-T GigabitConstrucción U/UTP sin blindaje para flexibilidad en entornos controlados<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Tipo de Producto</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Cable de Parcheo de Cobre</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Nivel de Rendimiento</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Categoría 6 / Clase E</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Tipo de Cable</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>U/UTP (Sin Blindaje)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Longitud</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>3 m (10 ft / 9.84 pies)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Esquema de Cableado</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>T568B</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Tipo de Conector</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>RJ45 8(8) Plug Modular</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Calibre de Conductor</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>24 AWG</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Color</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Blanco Mate</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Terminación Extremo 1</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Plug Modular</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Terminación Extremo 2</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Plug Modular</div></div></div><div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 4px; padding: 6px 12px; font-size: 13px; color: inherit;'>RoHSUL 1863TIA/EIA-568-C.2ISO 11801 2ª Ed.ANSI/TIA-968-AIEC 60603-7CSA 22.2 No. 62-93</div><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Aplicaciones Soportadas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 8px; margin-top: 12px;'>Ethernet 10Base-TFast Ethernet 100Base-TGigabit Ethernet 1000Base-T</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Identificación de rendimiento y longitud integrada en el cable
Característica 2	Terminación con plug modular RJ45 en ambos extremos
Característica 3	Testeado al 100% para asegurar rendimiento óptimo
Característica 4	Cumplimiento con estándares internacionales de calidad
Característica 5	Clasificación de flammabilidad CM para instalación segura
Característica 6	Compatible con Ethernet 10/100/1000Base-T