



Cable de Parcheo UTP Cat5e / 1 Metro (3.28 Pies) / Amarillo / RJ45 / 100 Ohm

SKU: LP-UT3-100-YE Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Patch Cords

\$29.65

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;"><p style="color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 16px;">Cable de parcheo UTP Cat5e diseñado para conectar puntos del cuarto de telecomunicaciones hasta el área de trabajo con máxima confiabilidad. Su construcción de par trenzado no apantallado con impedancia de 100 ohms garantiza transmisiones estables en redes LAN. La longitud de 1 metro (3.28 pies) lo hace ideal para conexiones cortas en racks y gabinetes, reduciendo el desorden de cableado. Ofrece flexibilidad en instalación, capacidad de crecimiento y facilidad de administración para entornos profesionales.</p><h3 style="color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;">Características Principales</h3><ul style="color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;">Conector RJ45 8(8) para conectividad confiableRendimiento que supera los 110 Mbps en transmisión de datosCable de cobre con impedancia característica de 100 ohmsLongitud de 1 metro (3.28 pies) para conexiones cortasColor amarillo para fácil identificación en instalacionesCompatible con especificaciones IEEE 802.3u<h3 style="color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;">Especificaciones Técnicas</h3><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;"><div style="flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Categoría</div><div style="font-weight: 600;">Cat5e UTP</div></div><div style="flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Longitud</div><div style="font-weight: 600;">1 Metro (3.28 Pies)</div></div><div style="flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Conector</div><div style="font-weight: 600;">RJ45 8(8)</div></div><div style="flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Impedancia</div><div style="font-weight: 600;">100 Ohms</div></div><div style="flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Material</div><div style="font-weight: 600;">Cobre</div></div><div style="flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Color</div><div style="font-weight: 600;">Amarillo</div></div><div style="flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Norma</div><div style="font-weight: 600;">IEEE 802.3u</div></div><div style="flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Velocidad Soportada</div><div style="font-weight: 600;">10/100Base-T/TX (>110 Mbps)</div></div><div style="flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Tipo de Cable</div><div style="font-weight: 600;">Par Trenzado No Apantallado (UTP)</div></div><div style="flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Aplicación</div><div style="font-weight: 600;">Redes LAN / Patch Cord</div></div><h3 style="color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;">Beneficios para la Infraestructura de Red</h3><p style="color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 16px;">Este cable de parcheo completa soluciones de cableado estructurado con alto rendimiento. Su diseño UTP sin pantalla adicional simplifica instalaciones mientras mantiene calidad de señal. La capacidad de crecimiento y facilidad de administración permiten escalabilidad en centros de datos y cuartos de telecomunicaciones. Ideal para conectar switches, routers, patch panels y equipos terminales en distancias cortas con organización óptima.</p></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conectividad confiable RJ45 8(8)
Característica 2	Rendimiento superior a 110 Mbps
Característica 3	Ideal para conexiones cortas en rack
Característica 4	Flexibilidad en instalación de red
Característica 5	Facilita administración de cableado
Característica 6	Compatible 10/100Base-T/TX