



Cable de Parcheo UTP Cat5e / 1 Metro (3.28 Pies) / Azul / RJ45 / 100 Ohm

SKU: LP-UT3-100-BU Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Patch Cords

\$28.00

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>Cable de parcheo UTP Cat5e diseñado para interconectar equipos de red en entornos de cuarto de telecomunicaciones y áreas de trabajo. Cumple con la norma IEEE 802.3i/3u para redes LAN, soportando transmisión de datos 10/100Base-T/TX con rendimiento superior a 110 Mbps. Su construcción sin blindaje (UTP) con impedancia de 100 ohms lo convierte en la solución más simple y empleada para instalaciones estándar. La longitud de 1 metro (3.28 pies) con conectores RJ45 integrados permite conexiones directas ordenadas, mientras que el color azul facilita la identificación visual en racks y patch panels.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*><li style='margin-bottom: 8px;*>Cumplimiento normativo IEEE 802.3i/3u para redes LAN<li style='margin-bottom: 8px;*>Transmisión de datos 10/100Base-T/TX hasta 110 Mbps<li style='margin-bottom: 8px;*>Cable UTP Cat5e sin blindaje, 100 ohms de impedancia<li style='margin-bottom: 8px;*>Longitud de 1 metro (3.28 pies) con conectores RJ45<li style='margin-bottom: 8px;*>Diseño compacto ideal para conexiones directas en racks<li style='margin-bottom: 8px;*>Color azul para identificación visual en instalaciones estructuradas<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Categoría</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>Cat5e</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Tipo de Cable</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>UTP (Unshielded Twisted Pair)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Impedancia</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>100 Ohms</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Longitud</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>1 Metro (3.28 Pies)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Conectores</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>RJ45</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Color</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>Azul</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Velocidad de Transmisión</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>10/100Base-T/TX hasta 110 Mbps</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Normas</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>IEEE 802.3i/3u</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Aplicación</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>Redes LAN, cuarto de telecomunicaciones a área de trabajo</div></div></div><p style='margin-top: 16px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Este cable de parcheo ofrece flexibilidad en instalación, capacidad de crecimiento y facilidad de administración para infraestructuras de cableado estructurado. Completa la solución de conectividad para entornos profesionales que requieren alto rendimiento y organización en sus racks de comunicaciones.</p></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transmisión 10/100Base-T/TX hasta 110 Mbps
Característica 2	Norma IEEE 802.3i/3u para redes LAN
Característica 3	Impedancia característica de 100 ohms
Característica 4	Diseño compacto para conexiones directas
Característica 5	Identificación visual con color azul
Característica 6	Flexibilidad y facilidad de administración