



Cable de Parcheo UTP Cat5e / 1 Metro (3.28 Pies) / RJ45 / 100 Ohm / Rojo

SKU: LP-UT3-100-RD Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Patch Cords

\$28.99

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 16px;'>Cable de parcheo UTP Cat5e diseñado para establecer conexiones directas en entornos de red profesional. Ofrece rendimiento superior a 110 Mbps en redes 10/100Base-T/TX, cumpliendo con las especificaciones de la norma IEEE 802.3i/3u. Su construcción sin blindaje con impedancia de 100 ohms garantiza transmisión confiable de datos. La longitud de 1 metro (3.28 pies) y su diseño compacto lo hacen ideal para conexiones punto a punto en cuartos de telecomunicaciones y áreas de trabajo.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.8; padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;'>Rendimiento superior a 110 Mbps en redes 10/100Base-T/TXCable UTP (Unshielded Twisted Pair) sin blindaje, 100 ohms de impedanciaConectores RJ45 modulares en ambos extremosCompatible con norma IEEE 802.3i/3uColor rojo para identificación de circuitosLongitud de 1 metro (3.28 pies)Diseño compacto ideal para conexiones directasFlexibilidad en instalación, capacidad de crecimiento y facilidad de administración<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Categoría</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Cat5e</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Tipo de Cable</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>UTP (Unshielded Twisted Pair)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Longitud</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>1 Metro (3.28 Pies)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Conectores</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>RJ45 modulares (ambos extremos)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Impedancia</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>100 Ohms</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Rendimiento</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Superior a 110 Mbps</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Norma</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>IEEE 802.3i/3u</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Compatibilidad de Red</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>10/100Base-T/TX</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Color</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Rojo</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Aplicación</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Conexiones directas, cuarto de telecomunicaciones a área de trabajo</div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Rendimiento superior a 110 Mbps en redes 10/100Base-T/TX
Característica 2	Conectores RJ45 modulares en ambos extremos
Característica 3	Diseño compacto para conexiones directas
Característica 4	Flexibilidad en instalación y administración
Característica 5	Compatible con norma IEEE 802.3i/3u
Característica 6	Impedancia característica de 100 ohms