



Cable de Parcheo UTP Cat5e / 2.0 m (6.56 ft) / RJ45 8P8C / Sin Blindaje / Rojo

SKU: LP-UT3-200-RD Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Patch Cords

\$38.59

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><h2 style='color: inherit; margin-bottom: 16px; font-size: 1.4rem; font-weight: 600;'>Descripción General</h2><p style='color: inherit; line-height: 1.7; margin-bottom: 20px;'>El cable de parcheo UTP Cat5e de 2.0 metros (6.56 pies) en color rojo está diseñado para entornos de red profesionales que requieren rendimiento confiable y organización visual del cableado. Este cable no blindado de 100 ohms ofrece rendimiento superior a 110 Mbps, cumpliendo con las normas IEEE 802.3i/3u para redes LAN. Los conectores RJ45 8P8C en ambos extremos garantizan una conexión segura y estable, mientras que su construcción de par trenzado no apantallado permite flexibilidad en instalación, capacidad de crecimiento y facilidad de administración para infraestructuras de alta demanda.</p><h3 style='color: inherit; margin: 24px 0 12px; font-size: 1.15rem; font-weight: 600;'>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; padding-left: 20px; line-height: 1.8; margin-bottom: 24px;'>Cable UTP (Unshielded Twisted Pair) sin blindaje, impedancia de 100 ohmsRendimiento superior a 110 Mbps en categoría Cat5e/Clase DConformidad con normas IEEE 802.3i/3u para redes LANConectores RJ45 8P8C modulares en ambos extremosLongitud de 2 metros (6.56 pies) para conexiones de rack y patch panelColor rojo para identificación y organización de cableado<h3 style='color: inherit; margin: 24px 0 12px; font-size: 1.15rem; font-weight: 600;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85rem; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Tipo de Producto</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Cable de Parcheo de Cobre</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85rem; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Categoría / Rendimiento</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Cat5e / Clase D</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85rem; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Longitud</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>2.0 m (6.56 ft)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85rem; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Tipo de Conector</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>RJ45 8P8C</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85rem; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Terminación Extremo 1</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Plug Modular</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85rem; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Terminación Extremo 2</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Plug Modular</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85rem; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Blindaje</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Sin Blindaje (UTP)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85rem; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Impedancia</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>100 Ohms</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85rem; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Velocidad de Rendimiento</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Superior a 110 Mbps</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85rem; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Normas Compatibles</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>IEEE 802.3i / 802.3u</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85rem; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Aplicación Recomendada</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Redes LAN de Alta Demanda</div></div></div><h3 style='color: inherit; margin: 24px 0 12px; font-size: 1.15rem; font-weight: 600;'>Detalle Técnico del Cable UTP</h3><p style='color: inherit; line-height: 1.7; margin-bottom: 16px;'>El cable de par trenzado no apantallado (UTP, Unshielded Twisted Pair) representa la configuración más simple y ampliamente empleada en infraestructuras de red. No incorpora ningún tipo de pantalla adicional, manteniendo una impedancia característica de 100 ohms que asegura la integridad de la señal en transmisiones de datos. La categoría Cat5e (Enhanced) eleva las especificaciones de la norma original Cat5, proporcionando una interfaz física optimizada para entornos que demandan mayor ancho de banda y menor susceptibilidad a diafonía y diafonía externa.</p></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Rendimiento superior a 110 Mbps para redes de alta demanda
Característica 2	Conectores RJ45 modulares en ambos extremos para conexión segura
Característica 3	Cumple normas IEEE 802.3i/3u para compatibilidad LAN garantizada
Característica 4	Impedancia de 100 ohms para transmisión de señal estable
Característica 5	Flexibilidad de instalación y fácil administración de cableado
Característica 6	Solución completa para infraestructura de red escalable