



Cable de Parcheo UTP Cat5e / 3.0 m (9.84 ft) / 100 Ohm / RJ45 / Amarillo

SKU: LP-UT3-300-YE Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Patch Cords

\$51.02

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 16px;*>Cable de parcheo UTP Cat5e de alto rendimiento diseñado para conectar puntos del cuarto de telecomunicaciones hasta el área de trabajo. Su construcción de cobre sin blindaje ofrece flexibilidad en instalación, capacidad de crecimiento y facilidad de administración en entornos profesionales. Completa la solución de cableado estructurado con transmisión de datos 10/100Base-T/TX que supera los 110 Mbps. El par trenzado no apantallado representa la configuración más empleada en redes LAN modernas.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*><li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;*>Rendimiento de datos superior a 110 Mbps<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;*>Impedancia de 100 ohms para señalización óptima<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;*>Conectores RJ45 8(8) en ambos extremos<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;*>Cable de parcheo de cobre sin blindaje (UTP)<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;*>Color amarillo para identificación visual clara<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='color: inherit; background-color: transparent; display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px;*>Tipo</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600;*>Cable de parcheo</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 4px; opacity: 0.8;*>Categoría</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 4px; opacity: 0.8;*>Longitud</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600;*>3.0 m (9.84 ft)</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 4px; opacity: 0.8;*>Blindaje</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600;*>UTP (sin blindaje)</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 4px; opacity: 0.8;*>Impedancia</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600;*>100 ohms</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 4px; opacity: 0.8;*>Conectores</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600;*>RJ45 8(8) ambos extremos</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 4px; opacity: 0.8;*>Material conductor</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600;*>Cobre</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 4px; opacity: 0.8;*>Color</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600;*>Amarillo</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 4px; opacity: 0.8;*>Rendimiento datos</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600;*>Superior a 110 Mbps</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 4px; opacity: 0.8;*>Estándar LAN</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600;*>10/100Base-T/TX</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 4px; opacity: 0.8;*>Normativa</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600;*>IEEE 802.3i</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Rendimiento superior a 110 Mbps
Característica 2	Conectores RJ45 en ambos extremos
Característica 3	Identificación visual por color amarillo
Característica 4	Cobre sin blindaje para flexibilidad
Característica 5	Cumple norma IEEE 802.3i/3u
Característica 6	Impedancia característica de 100 ohms