



Cable de Parcheo UTP Cat5e / 30 m (98.43 ft) / 100 Ohm / 10/100Base-T / Blanco

SKU: LP-UT3-3000-WH Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Patch Cords

\$56.48

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Cable de parcheo UTP Cat5e diseñado para conectar puntos del cuarto de telecomunicaciones hasta el área de trabajo con confiabilidad profesional. Su construcción de par trenzado no apantallado ofrece flexibilidad superior para instalaciones en entornos con múltiples trayectorias y espacios reducidos. La terminación modular RJ45 en ambos extremos permite despliegue inmediato sin herramientas adicionales. Compatible con redes 10/100Base-T/TX, este cable completa la solución de conectividad con rendimiento que supera los 110 Mbps para aplicaciones de datos estándar en infraestructura LAN.

Características Principales

- Cable UTP Cat5e con par trenzado no apantallado
- Rendimiento superior a 110 Mbps
- Impedancia característica de 100 ohms
- Conectores RJ45 8(8) con terminación modular en ambos extremos
- Cumple norma IEEE 802.3i/3u para redes 10/100Base-T
- Diseño sin blindaje para flexibilidad y fácil instalación
- Especificaciones Técnicas

Tipo

Cable de parcheo de cobre

Tipo

Cable de parcheo de cobre

Longitud

30 m / 98.43 pies

Color

Blanco

Impedancia

100 ohms

Estándares

IEEE 802.3i/3u

Aplicación de red

10/100Base-T/TX

Rendimiento

Superior a 110 Mbps

Beneficios para la Infraestructura

La arquitectura UTP de este cable de parcheo permite flexibilidad en la instalación, capacidad de crecimiento y facilidad de administración en el cuarto de telecomunicaciones. Al eliminar cualquier tipo de apantalla adicional, se reduce el diámetro del cable y se facilita el enrutamiento en canaléticas, ductos y paneles de parcheo de alta densidad. La terminación modular de fábrica garantiza consistencia en la calidad de los contactos y elimina variables de instalación que podrían afectar el rendimiento de la red.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Rendimiento superior a 110 Mbps para transmisión eficiente
Característica 2	Impedancia de 100 ohms optimizada para redes LAN
Característica 3	Conectores RJ45 modulares en ambos extremos listos para uso
Característica 4	Diseño no apantallado para máxima flexibilidad de instalación
Característica 5	Cumplimiento IEEE 802.3i/3u para compatibilidad 10/100Base-T
Característica 6	Longitud extendida ideal para conexiones de área de trabajo