



Cable de Parcheo UTP Cat5e / 7.0 m (22.97 ft) / RJ45 / Amarillo / 100 Ohm / 110+ Mbps

SKU: LP-UT3-700-YE Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Patch Cords

\$77.19

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Cable de parcheo UTP Cat5e diseñado para interconectar puntos del cuarto de telecomunicaciones con el área de trabajo en infraestructuras de red LAN. Su construcción en cobre con pares trenzados no apantallados ofrece la combinación óptima entre rendimiento eléctrico y flexibilidad mecánica, facilitando tanto instalaciones iniciales como reconfiguraciones posteriores. Compatible con los estándares IEEE 802.3i/3u, soporta velocidades que superan los 110 Mbps en topologías 10/100Base-T/TX, con impedancia característica de 100 ohms que garantiza integridad de señal. Los conectores RJ45 modulares en ambos extremos permiten despliegue inmediato sin necesidad de terminación adicional.

Características Principales

- Conformidad con estándares IEEE 802.3i/3u para redes Ethernet
- Impedancia característica de 100 ohms para matching de línea
- Rendimiento de transmisión superior a 110 Mbps
- Longitud de 7.0 metros (22.97 pies) para alcance de área de trabajo
- Conectores RJ45 modulares en ambos extremos, listos para conectar
- Construcción UTP (Unshielded Twisted Pair) para máxima flexibilidad
- Material conductor de cobre para baja resistencia eléctrica
- Categoría 5e para aplicaciones 10/100Base-T/TX

Especificaciones Técnicas

Tipo de Cable: UTP Cat5e

Longitud: 7.0 m (22.97 ft)

Conectores: RJ45 modulares (ambos extremos)

Impedancia: 100 Ohms

Velocidad de Transmisión: 110 Mbps

Aplicaciones Soportadas: 10Base-T / 100Base-TX

Material Conductor: Cobre

Blindaje: Sin blindaje (UTP)

Color: Amarillo

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatible con estándares IEEE 802.3i/3u para redes LAN
Característica 2	Impedancia de 100 ohms para transmisión estable
Característica 3	Velocidad superior a 110 Mbps en configuraciones 10/100Base-T/TX
Característica 4	Conectores RJ45 modulares en ambos extremos listos para uso
Característica 5	Diseño sin blindaje que maximiza flexibilidad de instalación
Característica 6	Construcción en cobre para óptima conductividad eléctrica