



Cable de Parcheo UTP Cat6 / 0.5 m (1.64 ft) / Cobre Puro / Conectores RJ45 Chapados en Oro / Rojo

SKU: LP-UT6-050-RD Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Patch Cords

\$23.52

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Este cable de parcheo UTP Cat6 de cobre puro está diseñado para entornos profesionales de redes donde se requiere fiabilidad y rendimiento consistente. Su construcción con conectores RJ45 chapados en oro de 50 micrones garantiza contactos eléctricos óptimos y resistencia a la corrosión en conexiones frecuentes. La longitud compacta de 0.5 metros (1.64 pies) lo posiciona como solución ideal para interconexiones de rack, patch panels y equipos de red en espacios reducidos donde el exceso de cable genera desorden térmico y dificulta la gestión de infraestructura.

El cable cumple rigurosamente los estándares IEEE 802.3/3u/3ab y TIA/EIA-568-B.2, soportando transmisiones 10/100/1000BASE-TX con rendimiento que supera 1 Gbps. Su impedancia característica de 100 ohms y ausencia de pantalla adicional (configuración UTP) simplifican instalaciones en entornos con interferencia electromagnética controlada, ofreciendo flexibilidad de despliegue y facilidad de administración de cableado estructurado.

Características Principales

- Cable de par trenzado no apantallado (UTP) de cobre puro
- Conectores RJ45 chapados en oro de 50 micrones
- Transmisión de datos 10/100/1000BASE-TX hasta 1 Gbps
- Longitud compacta de 0.5 m (1.64 pies) para conexiones directas
- Cumplimiento normativo IEEE 802.3/3u/3ab y TIA/EIA-568-B.2
- Color rojo para identificación visual y gestión de circuitos
- Impedancia característica de 100 ohms
- Material conductor
- Especificaciones Técnicas

Tipo

Cable de parcheo UTP

Categoría

Cat6

Material conductor

Cobre puro

Conectores

RJ45 chapados en oro 50 µm

Longitud

0.5 m / 1.64 pies

Velocidad máxima

1 Gbps Ethernet

Impedancia

100 ohms

Estándares

IEEE 802.3/3u/3ab, TIA/EIA-568-B.2

Color

Rojo

Aplicación

Redes LAN 10/100/1000BASE-TX

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transmisión Ethernet hasta 1 Gbps de alto rendimiento
Característica 2	Conectores RJ45 chapados en oro de 50 micrones
Característica 3	Cumple estándares IEEE 802.3 y TIA/EIA-568-B.2
Característica 4	Color rojo para identificación visual de circuitos
Característica 5	Impedancia característica de 100 ohms calibrada
Característica 6	Diseño compacto ideal para conexiones de rack