



Cable de Parcheo UTP Cat6 / 0.5m (1.64 ft) / 10 Gbps / Amarillo

SKU: LP-UT6-050-YE Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Patch Cords

\$36.45

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'\><p style='margin-bottom: 16px;'\>Cable de parcheo UTP Cat6 diseñado para conexiones de alta velocidad en entornos de red profesionales. Ofrece rendimiento certificado hasta 10 Gbps con impedancia de 100 ohms que garantiza transmisión estable y confiable. Su construcción sin apantallamiento (UTP) facilita la instalación en canaletas y organizadores de cable, mientras que su longitud de 0.5 metros (1.64 pies) resulta óptima para interconexiones entre equipos cercanos en racks y armarios de telecomunicaciones. El color amarillo permite identificación visual inmediata para segmentación de redes o rutas críticas.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'\>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'\>Rendimiento certificado hasta 10 Gbps para aplicaciones de alta demandaImpedancia de 100 ohms para transmisión estable y consistenteConector RJ45 compatible con estándares IEEE 802.3/3u/3abConstrucción UTP (Unshielded Twisted Pair) sin apantallamiento adicional<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'\>Longitud de 0.5 metros (1.64 pies) para conexiones cortas y ordenadas</h3><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'\>Color amarillo para identificación visual rápida de segmentos de red</h3><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'\>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;'\><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'\><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>Categoría</div><div style='font-weight: bold;'\>Cat6</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'\><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>Tipo de Cable</div><div style='font-weight: bold;'\>UTP (Unshielded Twisted Pair)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'\><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>Velocidad Máxima</div><div style='font-weight: bold;'\>Hasta 10 Gbps</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'\><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>Impedancia</div><div style='font-weight: bold;'\>100 Ohms</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'\><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>Conector</div><div style='font-weight: bold;'\>RJ45</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'\><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>Estándares</div><div style='font-weight: bold;'\>IEEE 802.3 / 802.3u / 802.3ab</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'\><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>Longitud</div><div style='font-weight: bold;'\>0.5 m (1.64 ft)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'\><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>Color</div><div style='font-weight: bold;'\>Amarillo</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'\><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>Compatibilidad</div><div style='font-weight: bold;'\>10/100/1000 Base-TX</div></div></div><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'\>Aplicaciones Recomendadas</h3><p style='margin-bottom: 16px;'\>Ideal para conexiones entre switches, routers, servidores y equipos activos en racks de telecomunicaciones. Su construcción UTP permite flexibilidad en instalación, capacidad de crecimiento y facilidad de administración en centros de datos, salas de servidores y áreas de trabajo con infraestructura LAN.</p></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Rendimiento certificado hasta 10 Gbps
Característica 2	Impedancia 100 ohms para señal estable
Característica 3	Conector RJ45 estándar IEEE 802.3
Característica 4	Diseño UTP para instalación simplificada
Característica 5	Longitud 0.5m ideal para conexiones cortas
Característica 6	Color amarillo para identificación rápida