



Cable de Parcheo UTP / Cat6 / 1 Metro (3.28 Pies) / Amarillo / 1 Gbps+ / RJ45 / 100 Ohm

SKU: LP-UT6-100-YE    Marca: LINKEDPRO BY EPCOM    Categoría: Patch Cords

\$35.11

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 16px;'>Cable de parcheo UTP Cat6 diseñado para conectar puntos de la sala de telecomunicaciones al área de trabajo, cumpliendo con las especificaciones de la norma IEEE 802.3/3u/3ab. Su construcción de par trenzado no apantallado (UTP) ofrece la máxima flexibilidad para instalaciones en racks y gabinetes de red. Compatible con transmisión de datos 10/100/1000 Base-TX con rendimiento que supera 1 Gbps. La solución de cableado estructurado LinkedPro permite escalabilidad, facilidad de administración y crecimiento de la infraestructura de red.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Rendimiento Cat6 para conexiones superiores a 1 Gbps</li><li style='margin-bottom: 8px;'>Conectores RJ45 8(8) de alta precisión</li><li style='margin-bottom: 8px;'>Impedancia de 100 ohms para transmisión estable</li><li style='margin-bottom: 8px;'>Cable UTP sin blindaje para instalación flexible</li><li style='margin-bottom: 8px;'>Longitud de 1.0 m (3.28 pies), ideal para conexiones cortas</li><li style='margin-bottom: 8px;'>Color amarillo para identificación visual rápida</li></ul><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 16px; margin-top: 16px;'><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Tipo de Cable</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>UTP (Unshielded Twisted Pair)</div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Conectores</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>RJ45 8(8)</div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Impedancia</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>100 ohms</div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Longitud</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>1.0 m (3.28 pies)</div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Rendimiento de Datos</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>10/100/1000 Base-TX, >1 Gbps</div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Normas</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>IEEE 802.3 / 802.3u / 802.3ab</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                 |
|------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Rendimiento superior a 1 Gbps para redes de alta velocidad      |
| Característica 2 | Conectores RJ45 de alta precisión para conexión confiable       |
| Característica 3 | Impedancia de 100 ohms para transmisión de datos estable        |
| Característica 4 | Diseño UTP sin blindaje para máxima flexibilidad de instalación |
| Característica 5 | Longitud de 1 metro optimizada para conexiones cortas en rack   |
| Característica 6 | Color amarillo para identificación visual rápida de circuitos   |