



Cable de Parcheo UTP Cat6 / 2 m (6.56 ft) / 100 Ohm / RJ45 / Blanco

SKU: LP-UT6-200-WH Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Patch Cords

\$48.70

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>Cable de parcheo UTP Cat6 diseñado para conectar puntos de la sala de telecomunicaciones al área de trabajo con rendimiento superior a 1 Gbps. Su construcción con pares trenzados no apantallados (UTP) ofrece una impedancia característica de 100 ohms, cumpliendo con los estándares IEEE 802.3/3u/3ab para redes LAN 10/100/1000 Base-TX. La longitud de 2 metros (6.56 pies) en color blanco permite una integración estética en instalaciones profesionales de telecomunicaciones modernas, brindando flexibilidad en la instalación, capacidad de crecimiento y facilidad de administración del cableado estructurado.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Transmisión de datos superior a 1 GbpsCumplimiento normativo IEEE 802.3/3u/3abConectores RJ45 8(8) en ambos extremosImpedancia de 100 ohmsLongitud de 2 metros (6.56 pies)Color blanco para instalaciones limpiasFlexibilidad y facilidad de administración<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 16px; margin-top: 16px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Categoría</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>Cat6</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Tipo de Cable</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>UTP (Unshielded Twisted Pair)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Impedancia</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>100 Ohms</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Conectores</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>RJ45 8(8) en ambos extremos</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Longitud</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>2 metros (6.56 pies)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Color</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>Blanco</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Estándares Soportados</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>IEEE 802.3 / 802.3u / 802.3ab</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Aplicación</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>Redes LAN 10/100/1000 Base-TX</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transmisión superior a 1 Gbps para redes de alto rendimiento
Característica 2	Conectores RJ45 8(8) en ambos extremos para conexión directa
Característica 3	Impedancia de 100 ohms optimizada para señales de datos
Característica 4	Flexibilidad en instalación y fácil administración de cableado
Característica 5	Compatible con estándares IEEE 802.3/3u/3ab para LAN
Característica 6	Diseño UTP sin blindaje para entornos de bajo ruido electromagnético