



Cable de Parcheo UTP Cat6 / 2 Metros (6.56 Pies) / Verde / RJ45 / 1 Gbps

SKU: LP-UT6-200-GN Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Patch Cords

\$49.20

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;'>Cable de parcheo UTP Cat6 diseñado para conectar puntos de la sala de telecomunicaciones con el área de trabajo, cumpliendo con las especificaciones de la norma IEEE 802.3/3u/3ab. Su construcción de par trenzado no apantallado ofrece la solución más simple y ampliamente empleada en entornos de red, sin pantallas adicionales que compliquen la instalación. El rendimiento superior a 1 Gbps garantiza transmisión de datos de alta velocidad para aplicaciones 10/100/1000BASE-TX. La flexibilidad del cable facilita el enrutamiento en canaletas, racks y paneles de parcheo, mientras que el color verde permite una identificación visual inmediata para segmentación de redes o codificación por función.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 1.8; padding-right: 20px;'>Cable UTP flexible para instalación sencilla en espacios reducidosCompatible con estándares IEEE 802.3/3u/3ab para LAN 10/100/1000BASE-TRendimiento superior a 1 Gbps para transmisión de alta velocidadImpedancia característica de 100 ohms para integridad de señalLongitud de 2 metros (6.56 pies) con conectores RJ45 8(8)Color verde para identificación visual y administración de cableado estructurado<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 16px; margin-top: 16px;'><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;'>Categoría</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Cat6 UTP</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;'>Longitud</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>2 metros (6.56 pies)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;'>Conectores</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>RJ45 8(8)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;'>Velocidad máxima</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Superior a 1 Gbps</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;'>Estándares</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>IEEE 802.3 / 802.3u / 802.3ab</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;'>Tipo de cable</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Par trenzado no apantallado (UTP)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;'>Color</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Verde</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;'>Aplicaciones soportadas</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T</div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Flexibilidad superior para instalaciones rápidas
Característica 2	Identificación visual simplificada con color verde
Característica 3	Rendimiento certificado para redes Gigabit Ethernet
Característica 4	Impedancia controlada de 100 ohms para señal limpia
Característica 5	Conectores RJ45 de 8 posiciones para conectividad universal
Característica 6	Compatibilidad total con estándares IEEE 802.3