



Cable de Parcheo UTP Cat6 / 24 AWG / CM / 10 Metros (32.81 Pies) / Color Negro

SKU: UTPSP10MBLY    Marca: PANDUIT    Categoría: Patch Cords

\$778.55

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Los cables de parcheo UTP Categoría 6/Clase E se construyen con cable de cobre de par trenzado sin blindaje de 24 AWG, terminados con plugs modulares de rendimiento mejorado en cada extremo. Este cable de conexión presenta una funda de alivio de tensión clara en cada enchufe modular que protege la integridad de la conexión durante instalaciones frecuentes o movimientos. Su construcción CM permite su uso en aplicaciones de cableado general dentro de edificios, ofreciendo flexibilidad de diseño con múltiples opciones de color para identificación de rutas críticas.

**Características Principales**

- Supera estándares ANSI/TIA-568.2-D e ISO 11801 Clase E
- Conectores con contactos chapados en 50 micras de oro
- Diámetro nominal de 6.00 mm para instalación compacta
- Compatibilidad completa con PoE IEEE 802.3af/at/bt
- Alivio de tensión integrado en ambos extremos
- Compatible con esquemas de cableado T568A y T568B

**Especificaciones**

**Categoría** / Clase E

**Cat6** / Clase E

**Flex** 1 1 200px; **border** 1px solid rgba(150,150,150,0.3); **padding** 12px; **background-color** transparent;

**UTP** (Par Trenzado Sin Blindaje)

**Flex** 1 1 200px; **border** 1px solid rgba(150,150,150,0.3); **padding** 12px; **background-color** transparent;

**Longitud** 10 Metros (32.81 Pies)

**Flex** 1 1 200px; **border** 1px solid rgba(150,150,150,0.3); **padding** 12px; **background-color** transparent;

**Color** Negro

**Flex** 1 1 200px; **border** 1px solid rgba(150,150,150,0.3); **padding** 12px; **background-color** transparent;

**Diámetro Nominal** 6.00 mm

**Flex** 1 1 200px; **border** 1px solid rgba(150,150,150,0.3); **padding** 12px; **background-color** transparent;

**Rango de Frecuencia** 1 - 250 MHz

**Flex** 1 1 200px; **border** 1px solid rgba(150,150,150,0.3); **padding** 12px; **background-color** transparent;

**Chapado de Contactos** 50 micras de oro

**Flex** 1 1 200px; **border** 1px solid rgba(150,150,150,0.3); **padding** 12px; **background-color** transparent;

**Soporte PoE** IEEE 802.3af/at/bt, 2500 ciclos

**Flex** 1 1 200px; **border** 1px solid rgba(150,150,150,0.3); **padding** 12px; **background-color** transparent;

**Esquemas de Cableado** T568A / T568B

**Flex** 1 1 200px; **border** 1px solid rgba(150,150,150,0.3); **padding** 12px; **background-color** transparent;

**Material del Conductor** Cobre

**Flex** 1 1 200px; **border** 1px solid rgba(150,150,150,0.3); **padding** 12px; **background-color** transparent;

Supera todos los estándares ANSI/TIA-568.2-D e ISO 11801 Clase E para todas las frecuencias de 1 a 250 MHz, asegurando rendimiento certificado para aplicaciones de red de alta velocidad y distribución de energía a través de Ethernet.

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                        |
|------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Contactos chapados en 50 micras de oro para conexión confiable         |
| Característica 2 | Diseño compacto de 6.00 mm de diámetro para enrutamiento flexible      |
| Característica 3 | Soporta PoE hasta 2500 ciclos según IEEE 802.3af/at/bt                 |
| Característica 4 | Alivio de tensión en ambos extremos para mayor durabilidad             |
| Característica 5 | Compatible con esquemas T568A y T568B para versatilidad de instalación |
| Característica 6 | Rendimiento superior a estándares ANSI/TIA e ISO 11801 Clase E         |