



Cable de Parcheo UTP / Cat6 / 28 AWG / 2 ft / 250 MHz / Doble Clasificación CM-LSZH / PoE

SKU: UTP28SP2 Marca: PANDUIT Categoría: Patch Cords

\$304.79

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El cable de parcheo UTP Cat6 de diámetro reducido está construido con conductor de cobre de par trenzado sin blindar calibre 28 AWG, integrando plugs modulares RJ45 de alto rendimiento para una conexión eficiente. Su diseño de perfil delgado, con un diámetro nominal de 3.8 mm, facilita la gestión de cableado en entornos de alta densidad, optimizando el flujo de aire y el espacio en racks y canaletas. Ofrece rendimiento certificado que supera los requisitos de ANSI/TIA-568.2-D Categoría 6 e ISO 11801 Clase E hasta 250 MHz, garantizando compatibilidad con aplicaciones Gigabit Ethernet. Admite alimentación mediante PoE IEEE 802.3af/at/bt, permitiendo su uso en mazos de 48 cables para PoE/PoE+ y 24 cables para PoE++. Su doble clasificación CM/LSZH lo hace apto para despliegues generales y entornos que requieren baja emisión de humos y gases halogenados.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Conductor de cobre UTP calibre 28 AWG de diámetro reducido.Rendimiento Cat6 certificado hasta 250 MHz.Compatible con PoE IEEE 802.3af, 802.3at y 802.3bt (Tipo 3 y Tipo 4).Cumple con ANSI/TIA-1096-A y normativas FCC.Construcción con plugs modulares RJ45 eficientes.Doble clasificación CM/LSZH para mayor seguridad en instalaciones.Longitud de 2 ft en color blanco mate.Disponible en múltiples longitudes y colores para flexibilidad de diseño.</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Estándar: Categoría 6 / Clase EAncho de banda: Hasta 250 MHzCumplimiento: ANSI/TIA-568.2-D, ISO 11801, ANSI/TIA-1096-A, FCCPoE IEEE 802.3af: Hasta 48 cables en mazoPoE IEEE 802.3at: Hasta 48 cables en mazoPoE IEEE 802.3bt Tipo 3 y 4: Hasta 24 cables en mazo</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Tipo de conductor: UTP (par trenzado sin blindar)Calibre: 28 AWGDiámetro nominal: 3.8 mmConector: Plug modular RJ45Longitud: 2 ftColor: Blanco mateClasificación de flameabilidad: CM / LSZH (doble clasificación)</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>1 cable de parcheo UTP Cat6 28 AWG de 2 ft en color blanco mate</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Mayor densidad de puertos gracias al calibre 28 AWG
Característica 2	Soporta PoE, PoE+ y PoE++ en agrupaciones estándar
Característica 3	Baja emisión de humos con clasificación LSZH integrada
Característica 4	Diámetro de 3.8 mm para gestión eficiente en canaletas
Característica 5	Conectores RJ45 optimizados para conexiones de alto rendimiento
Característica 6	Disponible en múltiples longitudes y colores para diseño flexible