



Cable de Parcheo UTP Cat6 / 3.0 m (9.84 ft) / 1 Gbps+ / RJ45 / Amarillo

SKU: LP-UT6-300-YE Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Patch Cords

\$39.92

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;*><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;*>Cable de parcheo UTP Cat6 de alto rendimiento diseñado para interconectar puntos de telecomunicaciones en áreas de trabajo. Su construcción de par trenzado no apantallado ofrece flexibilidad en instalación, capacidad de crecimiento y facilidad de administración en entornos de red LAN. Proporciona una interfaz física optimizada para especificaciones IEEE 802.3/3u/3ab con transmisión 10/100/1000 Base-TX que supera 1 Gbps. La impedancia característica de 100 ohms garantiza estabilidad de señal en aplicaciones empresariales y centros de datos.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 25px;*>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.8; padding-left: 20px;*>Velocidad de transmisión superior a 1 GbpsImpedancia de 100 ohms para señal estableConectores RJ45 8(8) estándar industrialesCable UTP sin blindaje para máxima flexibilidadCumple estándares IEEE 802.3/3u/3ab y TIA/EIA-568-B.2Longitud de 3.0 metros (9.84 pies)Color amarillo para identificación de circuitos<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 25px;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-top: 15px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;*>Categoría</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Cat6 UTP</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;*>Longitud</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>3.0 m (9.84 ft)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;*>Velocidad</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>> 1 Gbps</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;*>Impedancia</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>100 ohms</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;*>Conectores</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>RJ45 8(8) industriales</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;*>Color</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Amarillo</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;*>Blindaje</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Sin blindaje (UTP)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;*>Estándares</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>IEEE 802.3/3u/3ab, TIA/EIA-568-B.2</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;*>Aplicación</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>10/100/1000 Base-TX</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transmisión superior a 1 Gbps para redes de alto rendimiento
Característica 2	Impedancia 100 ohms para señal estable y confiable
Característica 3	Conectores RJ45 industriales 8(8) para conexión robusta
Característica 4	Cumple IEEE 802.3/3u/3ab y TIA/EIA-568-B.2
Característica 5	Diseño UTP sin blindaje para instalación flexible
Característica 6	Color amarillo para identificación rápida de rutas