



Cable de Parcheo UTP / Cat6 / 7 m (22.97 ft) / Azul / 10 Gbps / RJ45

SKU: LP-UT6-700-BU Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Patch Cords

\$111.48

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;*><h2 style='color: inherit; border-bottom: 2px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-bottom: 20px;*>Cable de Parcheo UTP Cat6 de Alto Rendimiento</h2><p style='color: inherit; line-height: 1.6; margin-bottom: 15px;*>Este cable de parcheo UTP Cat6 está diseñado para satisfacer las exigencias de redes LAN de alta demanda en entornos profesionales. Ofrece un rendimiento de hasta 10 Gbps a distancias de hasta 55 metros, superando ampliamente los requerimientos de transmisión de datos 10/100/1000 Base-TX. Su construcción sin apantallamiento (UTP) con impedancia de 100 ohms lo convierte en la solución estándar más empleada para conectar puntos de la sala de telecomunicaciones al área de trabajo.</p><p style='color: inherit; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;*>Con una longitud de 7.0 metros (22.97 pies) y conectores RJ45 8(8) en ambos extremos, este cable azul proporciona la flexibilidad necesaria para instalaciones organizadas, capacidad de crecimiento futuro y facilidad de administración en infraestructuras de red empresariales.</p><h3 style='color: inherit; margin-top: 25px; margin-bottom: 15px;*>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; line-height: 1.8; padding-left: 20px; margin-bottom: 25px;*>Rendimiento de hasta 10 Gbps a 55 metros de distanciaImpedancia característica de 100 ohms sin apantallamiento adicionalCompatibilidad IEEE 802.3/3u/3ab para redes 10/100/1000 Base-TXConectores RJ45 8(8) en ambos extremos para conexión directaLongitud de 7.0 metros (22.97 pies) en color azul para identificación<h3 style='color: inherit; margin-top: 25px; margin-bottom: 15px;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-bottom: 25px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; color: inherit; margin-bottom: 8px; font-size: 0.9em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Categoría</div><div style='color: inherit; font-size: 1.05em;*>Cat6</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; color: inherit; margin-bottom: 8px; font-size: 0.9em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Tipo de Cable</div><div style='color: inherit; font-size: 1.05em;*>UTP (Unshielded Twisted Pair)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; color: inherit; margin-bottom: 8px; font-size: 0.9em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Color</div><div style='color: inherit; font-size: 1.05em;*>Azul</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; color: inherit; margin-bottom: 8px; font-size: 0.9em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Longitud</div><div style='color: inherit; font-size: 1.05em;*>7.0 m (22.97 ft)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; color: inherit; margin-bottom: 8px; font-size: 0.9em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Conectores</div><div style='color: inherit; font-size: 1.05em;*>RJ45 8(8) en ambos extremos</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; color: inherit; margin-bottom: 8px; font-size: 0.9em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Impedancia</div><div style='color: inherit; font-size: 1.05em;*>100 ohms</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; color: inherit; margin-bottom: 8px; font-size: 0.9em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Rendimiento Máximo</div><div style='color: inherit; font-size: 1.05em;*>Hasta 10 Gbps a 55 m</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; color: inherit; margin-bottom: 8px; font-size: 0.9em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Estándares</div><div style='color: inherit; font-size: 1.05em;*>IEEE 802.3/3u/3ab</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; color: inherit; margin-bottom: 8px; font-size: 0.9em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Compatibilidad de Red</div><div style='color: inherit; font-size: 1.05em;*>10/100/1000 Base-TX</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; color: inherit; margin-bottom: 8px; font-size: 0.9em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Aplicación</div><div style='color: inherit; font-size: 1.05em;*>Redes LAN de alta demanda</div></div><h3 style='color: inherit; margin-top: 25px; margin-bottom: 15px;*>Definiciones Técnicas</h3><p style='color: inherit; line-height: 1.6; margin-bottom: 15px;*><strong style='color: inherit;*>UTP (Unshielded Twisted Pair): Cable de pares trenzados más simple y empleado, sin ningún tipo de apantalla adicional y con una impedancia característica de 100 ohms. Es la opción estándar para la mayoría de instalaciones de red en interiores.</p><p style='color: inherit; line-height: 1.6; margin-bottom: 15px;*><strong style='color: inherit;*>Cat6: Categoría diseñada como interfaz física para conectar los puntos de la sala de telecomunicaciones en el área de trabajo, adecuándose a las especificaciones de la norma IEEE 802.3/3u/3ab en redes LAN con transmisión de datos 10/100/1000 Base-TX con un rendimiento que supera 1 Gbps.</p></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Rendimiento de hasta 10 Gbps a 55 metros
Característica 2	Impedancia de 100 ohms sin apantallamiento
Característica 3	Conectores RJ45 en ambos extremos
Característica 4	Compatible con redes 10/100/1000 Base-TX
Característica 5	Diseñado para LAN de alta demanda
Característica 6	Flexibilidad en instalación y administración