



Cable de Parcheo UTP / Cat6 / Ultra Slim / 30 cm (11.81 in) / RJ45 / T568B / Blanco

SKU: LP-PSLIM-030WH Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Patch Cords

\$28.33

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cable de parcheo UTP Cat6 de alto rendimiento diseñado para instalaciones profesionales en centros de datos y armarios de distribución. Su construcción ultra slim permite una mayor densidad de cableado sin requerir organizadores adicionales, optimizando el flujo de aire y facilitando el acceso para mantenimiento. Los conectores RJ45 chapados en oro y la terminación T568B validada con analizador Fluke aseguran transmisión confiable y baja atenuación. La bota flexible protege el área de crimpado contra esfuerzos y torceduras, mientras que la estructura multifilar mejora la maniobrabilidad en espacios reducidos. Disponible en color blanco para identificación visual ordenada en entornos de infraestructura estructurada.</p></div><div style='margin-bottom: 25px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Cable de parcheo de cobre UTP sin blindaje<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Categoría 6 con nivel de rendimiento certificado<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Longitud: 30 cm (11.81 in)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Terminación T568B probada con analizador Fluke<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Conectores RJ45 8(8) chapados en oro en ambos extremos<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Bota flexible para protección y manejo en instalación<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Construcción multifilar para mayor flexibilidad<li style='margin-bottom: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Color blanco para organización visual en rack<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Categoría: Cat6<li style='margin-bottom: 6px;'>Estándar de terminación: T568B<li style='margin-bottom: 6px;'>Validación: Analizador Fluke</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Tipo de cable: UTP sin blindaje<li style='margin-bottom: 6px;'>Construcción: Multifilar<li style='margin-bottom: 6px;'>Longitud: 30 cm (11.81 in)<li style='margin-bottom: 6px;'>Color: Blanco<li style='margin-bottom: 0;'>Bota de conector: Flexible</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Conectividad</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Tipo de conector: RJ45 8(8)<li style='margin-bottom: 6px;'>Acabado de contactos: Chapado en oro<li style='margin-bottom: 0;'>Terminación extremo 1: Plug modular<li style='margin-bottom: 0;'>Terminación extremo 2: Plug modular</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño ultra delgado que optimiza el espacio en racks densos
Característica 2	Bota flexible que reduce el riesgo de daño en conectores durante manejo
Característica 3	Conectores RJ45 chapados en oro para conectividad estable a largo plazo
Característica 4	Construcción multifilar que facilita el enrutamiento en espacios reducidos
Característica 5	Certificación T568B validada con analizador Fluke para rendimiento garantizado
Característica 6	Longitud de 30 cm ideal para conexiones punto a punto en armarios de distribución