



Cable de Parcheo UTP / Cat6A / 24 AWG / CM / 0.91 m (3 pies) / Amarillo

SKU: UTP6AX3YL Marca: PANDUIT Categoría: Patch Cords

\$440.13

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;*><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.7; margin-bottom: 20px;*>Los cables de parcheo UTP Categoría 6A/Clase EA están contruoidos con cable de cobre de par trenzado 24 AWG con un plug modular de rendimiento mejorado en cada extremo. Los conductores de cobre están trenzados en pares y separados por una cruceta central, mientras que los cuatro pares están rodeados por cinta matriz y un forro ignifugo. La cinta matriz patentada suprime la diafonía exógena y permite una transmisión de 10 Gb/s. El cable se ofrece en múltiples colores y longitudes con funda de alivio de tensión en cada plug modular, siendo compatible con los esquemas de cableado T568A y T568B.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;*>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.8; padding-left: 20px; margin-bottom: 25px;*>Rendimiento 10 Gb/s en transmisión de datosCable de cobre par trenzado 24 AWGDiámetro nominal de cable: 6.4 mmCompatibilidad T568A y T568BSupresión de diafonía exógena con cinta matrizCumple estándares Cat6A y PoE avanzadoForro ignifugo CMCruceta central para separación de paresPlug modular de rendimiento mejorado en cada extremoFundas de alivio de tensión en cada plug<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-top: 20px;*><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;*>Categoría</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Cat6A / Clase EA</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;*>Tipo de Cable</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>UTP (Unshielded Twisted Pair)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;*>Material de Conductores</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Cobre</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;*>Longitud</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>0.91 m (3 pies)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;*>Color</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Amarillo</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;*>Clasificación de Forro</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>CM (Comunicaciones General)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;*>Diámetro Nominal</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>6.4 mm</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;*>Velocidad de Transmisión</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>10 Gb/s</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;*>Soporte PoE</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>PoE Avanzado</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;*>Tecnología de Supresión</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Cinta matriz patentada</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;*>Estructura Interna</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Cruceta central + 4 pares trenzados</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;*>Terminación</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Plug modular mejorado (2 extremos)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;*>Alivio de Tensión</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Fundas integradas en cada plug</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transmisión 10 Gb/s de alto rendimiento
Característica 2	Supresión de diafonía exógena con cinta matriz
Característica 3	Conductores de cobre 24 AWG trenzados
Característica 4	Compatibilidad dual T568A y T568B
Característica 5	Forro ignifugo CM para seguridad
Característica 6	Soporte PoE avanzado integrado