



Cable de Parcheo UTP / Cat6A / 24 AWG / CM / 1.52 m (5 pies) / Amarillo

SKU: UTP6AX5YL Marca: PANDUIT Categoría: Patch Cords

\$481.20

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>Los cables de parcheo UTP Categoría 6A/Clase EA están contruidos con cable de cobre de par trenzado 24 AWG y un plug modular de rendimiento mejorado en cada extremo. Los conductores de cobre están trenzados en pares y separados por una cruceta central, con los cuatro pares rodeados por cinta matriz patentada y un forro ignifugo CM. Esta cinta matriz suprime la diafonía exógena y permite transmisión de 10 Gb/s. El cable incluye funda de alivio de tensión en cada plug modular y está disponible en múltiples colores y longitudes para flexibilidad de diseño. Todos los cables son compatibles con los esquemas de cableado T568A y T568B.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Categoría 6A con frecuencia de operación hasta 500 MHz<li style='margin-bottom: 8px;'>Velocidad de transmisión 10 Gb/s con tecnología avanzada<li style='margin-bottom: 8px;'>Conductores de cobre sólido 24 AWG con estructura en cruceta<li style='margin-bottom: 8px;'>Conectores con 50 µm de oro puro para durabilidad<li style='margin-bottom: 8px;'>Múltiples colores y longitudes para adaptabilidad de instalación<li style='margin-bottom: 8px;'>Cumplimiento con estándares TIA/EIA, ISO e IEEE<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Frecuencia Máxima</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>500 MHz</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Velocidad de Transmisión</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>10 Gb/s</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Calibre del Conductor</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>24 AWG</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Material del Conductor</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Cobre</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Estructura Interna</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Cruceta central + cinta matriz</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Recubrimiento de Conectores</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>50 µm de oro puro</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Clasificación del Forro</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>CM (Comunicaciones General)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Longitud</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>1.52 m (5 pies)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Color</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Amarillo</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Esquemas de Cableado</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>T568A / T568B</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Estándares</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>TIA/EIA, ISO, IEEE</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Tipo de Cable</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>UTP (Par Trenzado No Blindado)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Características Adicionales</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Alivio de tensión en plugs</div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transmisión 10 Gb/s hasta 500 MHz
Característica 2	Conectores con 50 µm de oro puro
Característica 3	Separador central de cruceta para pares
Característica 4	Cinta matriz patentada antidiafonía
Característica 5	Compatible T568A y T568B
Característica 6	Forro ignifugo CM con alivio de tensión