



Cable de Parcheo UTP / Cat6A / 24 AWG / CM / 2.13 m (7 ft) / Amarillo

SKU: UTP6AX7YL Marca: PANDUIT Categoría: Patch Cords

\$522.13

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Los cables de parcheo UTP Categoría 6A/Clase EA están diseñados para entornos de red de alto rendimiento que demandan transmisión confiable a 10 Gb/s. Cada extremo incorpora un plug modular de rendimiento mejorado con funda de alivio de tensión integrada, mientras que la cinta matriz patentada elimina eficientemente la diafonía exógena que compromete la integridad de la señal en frecuencias elevadas. La construcción con conductores de cobre trenzados en pares y separados por crucetra central garantiza consistencia eléctrica a lo largo de toda la longitud del cable, y el diámetro nominal de 6.4 mm facilita la gestión de cableado en canaletas y paneles de alta densidad.

Características Principales

- Transmisión de datos estable y rápida hasta 10 Gb/s
- Cable de cobre trenzado 24 AWG optimizado para Categoría 6A
- Rendimiento que supera los estándares ANSI/TIA
- Cinta matriz patentada que suprime la diafonía exógena
- Diámetro nominal de 6.4 mm para mayor flexibilidad de instalación
- Conectores RJ45 chapados en 50 micras de oro para durabilidad
- Compatibilidad dual con esquemas de cableado T568A y T568B
- Forro ignífugo clasificación CM
- Fundas de alivio de tensión en ambos conectores modulares
- Disponible en múltiples colores y longitudes para flexibilidad de diseño

Especificaciones Técnicas

Categoría	Cat6A / Clase EA
Tipo de Cable	UTP (Unshielded Twisted Pair)
Calibre de Conductores	24 AWG
Materiales de Conductores	Cobre trenzado en pares
Separación de Pares	Crucetra central
Blindaje Adicional	No
Clasificación del Forro	CM (Comunicaciones General)
Diámetro Nominal	6.4 mm
Chapado de Contactos	50 micras de oro
Longitud	2.13 m (7 pies)
Color	Amarillo
Esquemas de Cableado	T568A / T568B
Velocidad Máxima	10 Gb/s
Cumplimiento de Estándares	Supera ANSI/TIA

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transmisión estable de hasta 10 Gb/s
Característica 2	Cinta matriz patentada suprime diafonía exógena
Característica 3	Conectores RJ45 con 50 micras de oro
Característica 4	Compatible con esquemas T568A y T568B
Característica 5	Crucetra central separa pares trenzados
Característica 6	Forro ignífugo CM para instalaciones seguras