



Cable de Parcheo UTP / Cat6A / 24 AWG / CM / 9.14 m (30 ft) / Amarillo

SKU: UTP6AX3OYL Marca: PANDUIT Categoría: Patch Cords

\$999.12

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;"><p style="color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;">Cable de parcheo UTP Categoría 6A/Clase EA diseñado para infraestructuras de red de alto rendimiento. Construido con conductores de cobre de par trenzado 24 AWG y plug modular de rendimiento mejorado en cada extremo. La arquitectura interna incorpora una cruceta central que separa los cuatro pares trenzados, envueltos por cinta matriz patentada y forro ignífugo CM. Esta configuración suprime eficazmente la diafonía exógena, habilitando transmisión confiable a 10 Gb/s. Disponible en múltiples colores y longitudes para adaptarse a esquemas de cableado estructurado con identificación visual por función o zona.</p><h3 style="color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;">Características Principales</h3><ul style="color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.7; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;">Cable UTP Categoría 6A para transmisión 10 Gb/sConductores 24 AWG de cobre trenzado con cruceta centralCintas matriz patentadas que suprimen diafonía exógenaRendimiento certificado hasta 500 MHz, supera ANSI/TIA-568.2-DCompatibilidad con esquemas de cableado T568A y T568BContactos con chapado en oro de 50 micrasFunda de alivio de tensión integrada en cada plug modularForro ignífugo clasificación CM<h3 style="color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;">Especificaciones Técnicas</h3><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;"><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;">Categoría</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;">6A / Clase EA</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;">Tipo de Cable</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;">UTP (Unshielded Twisted Pair)</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;">Calibre de Conductores</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;">24 AWG</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;">Material de Conductores</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;">Cobre trenzado</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;">Velocidad de Transmisión</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;">10 Gb/s</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;">Ancho de Banda</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;">Hasta 500 MHz</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;">Estándar</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;">Supera ANSI/TIA-568.2-D</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;">Clasificación de Forro</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;">CM (Comunicaciones General)</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;">Longitud</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;">9.14 m (30 ft)</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;">Color</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;">Amarillo</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;">Conectores</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;">Plug modular RJ45 mejorado (2 extremos)</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;">Alivio de Tensión</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;">Funda integrada en cada plug</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;">Supresión de Diafonía</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;">Cinta matriz patentada</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transmisión 10 Gb/s con rendimiento hasta 500 MHz
Característica 2	Cintas matriz patentadas que suprimen diafonía exógena
Característica 3	Conductores de cobre trenzado con cruceta central
Característica 4	Compatibilidad dual T568A y T568B
Característica 5	Chapado en oro de 50 micras en contactos
Característica 6	Fundas de alivio de tensión en ambos extremos