



Cable de Parcheo UTP / Cat6A / 24 AWG / CM / 0.3 m (1 pie) / Azul

SKU: UTP6AX1BU Marca: PANDUIT Categoría: Patch Cords

\$399.05

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><h2 style='color: inherit; font-size: 1.5rem; font-weight: 600; margin-bottom: 1rem; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 0.5rem;'>Descripción del Producto</h2><p style='color: inherit; line-height: 1.7; margin-bottom: 1.2rem;'>Los cables de parcheo UTP Categoría 6A/Clase EA están construidos con cable de cobre de par trenzado 24 AWG con un plug modular de rendimiento mejorado en cada extremo. Los conductores de cobre están trenzados en pares y separados por una crucetra central que mantiene la integridad de la señal. Los cuatro pares están rodeados por cinta matriz patentada y un forro ignífugo CM, lo que suprime la diafonía exógena y permite una transmisión confiable de 10 Gb/s. Cada plug modular incluye una funda de alivio de tensión que protege la conexión y facilita la instalación en entornos de alta densidad.</p><h3 style='color: inherit; font-size: 1.2rem; font-weight: 600; margin: 1.5rem 0 0.8rem;'>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; line-height: 1.8; padding-left: 1.2rem; margin-bottom: 1.5rem;'>Transmisión de datos a 10 Gb/s con supresión de diafonía exógena mediante cinta matriz patentadaConductores de cobre sólido 24 AWG con crucetra central para separación de paresContactos con 50 micras de oro para máxima durabilidad y resistencia a la corrosiónCompatibilidad dual con esquemas de cableado T568A y T568BForro ignífugo CM para instalación en plenum generalFunda de alivio de tensión integrada en cada plug modular<h3 style='color: inherit; font-size: 1.2rem; font-weight: 600; margin: 1.5rem 0 0.8rem;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 0.8rem; margin-bottom: 1.5rem;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.9rem; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85rem; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 0.3rem;'>Categoría</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>6A / Clase EA</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.9rem; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85rem; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 0.3rem;'>Tipo de Cable</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>UTP (Unshielded Twisted Pair)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.9rem; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85rem; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 0.3rem;'>Calibre de Conductores</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>24 AWG</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.9rem; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85rem; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 0.3rem;'>Material de Conductores</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Cobre</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.9rem; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85rem; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 0.3rem;'>Clasificación del Forro</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>CM (Comunicaciones General)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.9rem; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85rem; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 0.3rem;'>Longitud</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>0.3 m (1 pie)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.9rem; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85rem; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 0.3rem;'>Color</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Azul</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.9rem; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85rem; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 0.3rem;'>Velocidad de Transmisión</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>10 Gb/s</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.9rem; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85rem; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 0.3rem;'>Conectores</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>RJ45</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.9rem; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85rem; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 0.3rem;'>Esquemas Compatibles</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>T568A / T568B</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.9rem; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85rem; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 0.3rem;'>Estructura Interna</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Crucetra central + cinta matriz patentada</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.9rem; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85rem; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 0.3rem;'>Normas</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>ANSI/TIA-568.2-D, ISO 11801 Clase EA</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.9rem; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85rem; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 0.3rem;'>Accesorios Incluidos</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Fundas de alivio de tensión</div></div></div><h3 style='color: inherit; font-size: 1.2rem; font-weight: 600; margin: 1.5rem 0 0.8rem;'>Aplicaciones Recomendadas</h3><p style='color: inherit; line-height: 1.7; margin-bottom: 1.2rem;'>Ideal para centros de datos, salas de servidores, armarios de telecomunicaciones y entornos empresariales que requieren conectividad de alta velocidad con soporte para 10GBASE-T. La disponibilidad de múltiples colores permite implementar esquemas de identificación por función, departamento o segmento de red, facilitando la gestión y resolución de problemas en infraestructuras de cableado estructurado de alta densidad.</p></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transmisión 10 Gb/s sin diafonía exógena
Característica 2	Conductores de cobre 24 AWG con crucetra central
Característica 3	Contactos con 50 micras de oro para máxima durabilidad
Característica 4	Compatible con esquemas T568A y T568B
Característica 5	Cinta matriz patentada para supresión de interferencias
Característica 6	Múltiples colores y longitudes para flexibilidad de diseño